

# HT750 , 100克卧式注塑机 , 合金螺杆料筒

产品名称	HT750 , 100克卧式注塑机 , 合金螺杆料筒
公司名称	李志元 ( 个体经营 )
价格	.00/个
规格参数	样式:卧式 型号:HT750 品牌:海霆
公司地址	中国 江苏 盐城市盐都区 世纪大道神龙车站斜对面
联系电话	86 0515 88466806 015050660686

## 产品详情

样式	卧式	型号	HT750
品牌	海霆	种类	卧式曲肘注塑机
射胶量	80-100 ( g )	合模力	750 ( kN )
开模行程	270 ( mm )		

宁波海霆机械制造有限公司

ht750参数表 :

说明 description	ht750	
国家公认型号 international size rating	a	b
注射装置 njection unit		
螺杆直径 screw diameter mm	30	32
螺杆长径比 serew l/d ratio l/d	21	20

理论容量 shot size ( theoretical ) cm <sup>3</sup>	98	112
注射重量 injection weight ( ps ) g	88	100
注射速率 injection raze g/sec	58	66
塑化能力 plasticizing capacity g/s	7	8
注射压力 injection pressure mpa	167	147
螺杆转速 screw speed rpm	200	
合模装置 clamping unit		
合模力 clamp tonnage kn	750	
移模行程 toggle stroke mm	270	
拉杆间距 space between tie bars mm	308 × 293	
最大模厚 max.mold height mm	290	
最小模厚 min.mold height mm	140	
顶出行程 ejector stroke mm	55	
顶出力 ejector tonnage kn	22	
其他 others unit		

最大油泵压力 max.pump pressure mpa	14
油泵马达 pimp motor power kw	7.5
电动功率 heater powre kw	4.05
外形尺寸 (长*宽*高) machine dimensions (l*w*h) m	3.6 × 1.1 × 1.62
机器重量 (约) machine weight (approximat) t	2.5

## 标准配备

双缸平衡式注射系统

多级压力、多级速度射胶调整

背压调节装置

差动式高速闭模

低压模保

液压单组抽插芯

多种液压顶出方式

机械、电器安全装置

自动润滑系统

油压安全比例控制

全电脑控制

模具记忆系统

## 选择装置

液压双组抽插芯

气顶

液压旋转脱模

液压安全保护

## 选择配件

机械手

干燥料斗

自动上料机

磁力架

模具压板

冷水机

塑料除湿机

模温控制机

油温控制机