

西宁医用隔离变压器 手术室医用隔离变压器 合肥远江价格合理

产品名称	西宁医用隔离变压器 手术室医用隔离变压器 合肥远江价格合理
公司名称	合肥远江电源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区都市科技工业园1号楼
联系电话	18095652186 18095652186

产品详情

采用国产的高磁通硅钢片制造，医用隔离变压器费用，确保产品性能稳定、损耗低；初级绕组和次级绕组电气完全隔离，能有效去除三次谐波和抑制各种干扰；产品线圈采用真空压力浸漆，高温固化干燥，漆膜光亮均匀、不龟裂；产品安全、环保、节能，具有难燃、阻燃、无毒、自熄、防火等特性；产品机械强度高，耐潮湿、盐雾、灰尘能力强，比较适合在重度污染环境下运行；该系列产品噪音低、具有过流过载保护、适用负载广泛、能承受瞬间超载、可长期连续工作。

检查变压器高压侧的负载开关，以确保操作灵敏，触摸感突出且传动部隔离变压器件已润滑。将高压接地刀打开，检查接地方向是否正确，合上高压负载开关，让变压器试运行，并卸下高压侧标识板。断开或关闭变压器的高压负载开关时，请注意现场。当隔离变压器需要更换新机油时，手术室医用隔离变压器，应从当地电力部门获得帮助，并检查新机油的功能。要求绝缘强度不小于25,000伏/2.5毫米；组合头的油绝缘强度应为30,000伏。/2.5毫米或更大。

静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸，西宁医用隔离变压器，称为屏蔽层。铜片或非磁性导电用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果，在整个变压器，医用隔离变压器生产厂家，还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽，以防止其他外来的电磁干扰。这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合，而其间的等值分布电容可小于0.01PF，从而大大减小原、副绕组间的电容电流，有来效地控制来自电源以及其他电路的各种干扰。

西宁医用隔离变压器-手术室医用隔离变压器-合肥远江价格合理由合肥远江电源科技有限公司提供。西宁医用隔离变压器-手术室医用隔离变压器-合肥远江价格合理是合肥远江电源科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。