

# 哈氏合金板 哈氏合金 聚亚特钢

产品名称	哈氏合金板 哈氏合金 聚亚特钢
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

## 产品详情

太仓市聚亚特钢有限公司创建于2008年座落于江苏苏州，主要经营法兰、石化设备配件的制造、加工、研发，是国内具有规模的法兰生产、压力容器用锻件制造专业厂家之一。

聚亚秉承“诚信、品质、务实、创新”的经营理念，数十年来为石油化工，船舶领域，航天航空及电力能源等行业提供了大量的法兰及合金锻件。

GB/T 9112 ~ 9124 - 2000 钢制管法兰(新标准已修订报批)

GB/T 13402 - 1992 大直径碳钢管法兰(新标准已修订报批)

HG/T 20592 - 2009 钢制管法兰(PN 系列)

HG/T 20615 - 2009 钢制管法兰(Class系列)

SH 3406 - 1996 石油化工钢制管法兰

JB/T 74 ~ 86 - 1994 钢制管法兰

GB/T 17241 - 1998 铸铁管法兰

GB/T 15530 - 1995 铜合金法兰

材质：304 304L 316 316L

304型一般指"18-8"(18%铬，8%镍)大部分是基本的不锈钢合金，非常适合网布。可暴露于户外，并且在外界温度上升到1400华氏度时也不会生锈或被氧化。

304L型与 T-304非常类似，哈氏合金反应釜，不同之处在于减少了含碳量，更利于编织与再次焊接。

316型可通过加入2%的钼来稳定，T-316是一种"18-8"合金。它在盐水、硫磺水或在卤盐中比其它的铬镍不锈钢筛网更不易被腐蚀。比如氯化物是一种的明显的一例。T-316可贵的特点在于它在上升的温度时有着更强的抗蠕变能力。其它的机械特性与结构特点与T-304一样。

316L型与T-316非常相似，白城哈氏合金，不同之处在于减少了含碳量，更利于编织与再次焊接。

性能：耐酸、耐碱、耐高温、拉力和耐磨性强

用途：不锈钢丝网与不锈钢布被广泛用于酸、碱环境条件下筛分和过滤，石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、环境保护、矿产、航空领域、造纸业、电子、冶金、电镀工业作酸洗网等。本公司可根据用户需要设计制作各种型号的产品，用于尺寸与规格都可根据客户的特别要求而定。

编织方式：平纹编织、斜纹编织、荷兰编织（平纹）、荷兰编织（斜纹）

镍及镍合金焊条主要用于焊接镍及高镍合金，也可用于异种金属的焊接及堆焊，焊接接头的坡口尺寸及焊接工艺接近铬镍奥氏体不锈钢焊接工艺。

镍及镍合金的导热性差，焊接时容易过热引起晶粒长大和热裂纹，而且焊接时气孔敏感性强。因此焊条中应含有适量的Al、Ti、Mn、Mg等脱氧剂，焊接操作时应选用小电流、控制弧长、收弧时注意填满弧坑，保持较低的层间温度。

现面向全国各地工厂回收：

废镍 纯镍 商标镍 激光镍 母盘镍 印花镍 电镀厂拖缸板 电解皮 镍渣 镍角

镍花 镍铁 镍合金 镍泥 镍片 镍渣 镍块 双金属片 可伐丝 蒙乃尔合金

杜美丝镍块 镍珠 梅花镍 镍板 镍带 母盘镍 镍边角料 含镍物料

## 1、耐腐蚀不锈钢

主要是指普通的耐大气或海水等腐蚀的300系列不锈钢304、316L、321、317L、310S等；较强抗腐蚀能力的高钼超级奥氏体不锈钢904L、254SMO、AL-6XN、1.4529；双相钢2205、2507等；含Cu的耐腐蚀合金20合金以及耐热的253MA、353MA、800、800H、840系列等。

3系列不锈钢和双相钢，大家都很清楚。每天司空见惯的，C276哈氏合金，朋友圈里每天霸屏刷屏的。

对，就是说你，那个自称“风里雨里我在等你”在朋友圈刷屏销售的材料。

后面的高钼超级不锈钢、20以及800系列材料，从Ni、Cr、Mo含量上就与普通3系列材料就相差较大，感兴趣的同学可以搜索“特钢100秒”相关文章了解。

哈氏合金板-哈氏合金-聚亚特钢由太仓市聚亚特钢有限公司提供。行路致远，砥砺前行。太仓市聚亚特钢有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为冶炼加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!