

芜湖水面漂浮垃圾隔离浮筒 PE浮式拦污浮箱供应厂家

产品名称	芜湖水面漂浮垃圾隔离浮筒 PE浮式拦污浮箱供应厂家
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	90.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT200 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

芜湖水面漂浮垃圾隔离浮筒 PE浮式拦污浮箱供应厂家

拦污浮筒是柏泰公司*业研发定制一类浮体产品，也是公司定制加工效果*越的一类产品，经过公司4年的努力，不管是浮体的质量还是使用寿命，拦污效果等方面，得到了各界一致好评。拦漂浮筒因其用途不同，使用环境不同，浮体的外形、个体尺寸受力节后设置、以及内部是否需要填充发泡等都不一样。

1) 尼龙网：由一级网格及二级网片组成，网片与网格之间用塑料卡连接。一级网格周边为 30 mm尼龙绳，由 20 mm尼龙绳编成2.5 m × 2.5 m网格。二级网片2.5 m × 2.5 m，周边为 10 mm尼龙绳，网线为 3 mm，网格50 mm × 50 mm。

2) 悬挂装置：主要由支架、架空钢丝绳及卸扣等组成。支架采用焊接钢结构，用螺栓与基础连接。1# 支架为导流堤墩台上支架，2# 支架为明渠内中央桩台支架，3# 支架为其余明渠内桩台上支架。1# 支架为圆管，支架顶部设一卸扣S-BZ20销孔。2# 支架上端两侧各设一个卸扣S-BZ20销孔。3# 支架为H断面，支架上端设一U形槽，承托架空钢丝绳。

图3 架空钢丝绳及尼龙网片示意

架空钢丝绳采用2根镀锌 44钢丝绳，破断拉力60 t，用绳夹32KTH将尼龙网片与其固定。架空钢丝绳两端用卸扣S-BZ20分别与1 # 和3 # 支架连接，钢丝绳中部搭放在2 # 支架U形槽中，如图3。

3) 网升降装置主要由主绞车KY35 (Q = 4 t)、辅助绞车J20 (Q = 2 t) 和导向滑轮等组成。由于使用不频繁及缺乏电源，绞车均采用人力手动操作。主绞车安装在1 # 支架墩台上，绞车钢绳 32 mm，一端与架空钢丝绳一端用绳夹32KTH连接，绕经支架上的导向滑轮，另一端与绞车卷筒固定。