

学校门厂家筑森定制钢制教室门包安装

产品名称	学校门厂家筑森定制钢制教室门包安装
公司名称	山东筑森门业有限公司
价格	650.00/平方米
规格参数	品牌:筑森 型号:zs-990 产地:山东
公司地址	德城区大学西路279号
联系电话	18865722088

产品详情

学校钢制门

钢制门以镀锌钢板作为门框及门扇的基本材质，在门扇内部采用仿生技术填实环保蜂窝纸，表面采用仿生技术填实环保蜂窝纸，表面采用静电喷涂覆木纹膜，再以五金件组成，使用于学校、医院、厂房。

钢制门的类型：

钢制门分为平开门、子母门、对开门三种门型

产品性能：

筑森学校钢制门材质选用镀锌钢板，表面静电粉末喷涂或覆木纹膜，既防锈又美观；耐冲击，易清洁。

门扇内部配钢制骨架，辅以五金配件，门扇坚固耐用，开启灵活，开闭次数可达50万次，门框与门扇接缝处，镶嵌密封条，降噪隔音效果明显。

产品结构：

优质铝蜂窝芯，密封隔音性能优良可选纸蜂窝/铝蜂窝/发泡板

门框，门框厚度可选1.2mm/1.5mm

门面，门面所采用静电喷涂，钢板厚度可选06mm/0.8mm

木方包裹，门内部四周都有木方包裹

视窗，可选有/无视窗，（可选方形/圆形/圆角方形）

不锈钢拉手，304优质不锈钢材质拉手

不锈钢合页，304优质不锈钢材质，可选常规款/木纹款

安装流程

1、安装门套

测量门洞尺寸；

根据门洞大小及门扇尺寸裁剪门套；

拼装门套，并整体嵌入门洞；

打平水，吊锤线定位；

用木方撑住门套立板后打胶固定2小时以上，以免移位；

2、安装门扇

选择2-3片不锈钢字母合页及ST4×25不锈钢螺丝；

确定合页安装位置（距门扇两端约20cm）；

确定门扇底边吊高后将门扇固定在门套上；

3、安装锁具

在门上两宽面及一窄面划锁具安装开孔线

按说明书上尺寸规格开锁孔

嵌入锁芯及固定体，拧紧螺丝

安装执手把及装饰盖

4、安装门套线

按量取尺寸长度裁剪门套线

打玻璃胶：将玻璃胶打入门套双边槽线口中

嵌入门套线：拼接口吻合密实无缝

5、调试检验

清理门套、门套线表面余胶污渍；

在门套线与墙体交汇处涂布4mm左右厚玻璃胶；

用手指均匀摸光成凹形半圆线；

安装门扇时，每个合页先装两颗螺钉，待安装完毕，调试开启正常时，再加装其余螺钉

6、窗套安装

根据窗洞大小裁剪窗套板长短及宽窄；

将U型锁口嵌入板槽

用发胶固定窗套板

安装窗套线