无锡岩棉板导热系数测试-燃烧性能测试

产品名称	无锡岩棉板导热系数测试-燃烧性能测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/广分检测
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

材料名称	主要检测项目	取样方法及数量	需 要 工作日
GB/T 11835-2007绝热用岩棉、矿渣棉及基制品（分为棉、板、带、毡、管壳）	密度 导热系数 燃烧性能（A级）	取样数量：棉、板、带、毡 1㎡，厚度为原厚，宽度为原宽；管壳为一根；	15天
注：1做密度时要四件；2提供密度等级范围及样品尺寸、厚度			
GB/T25975-2010建筑外墙外保温用岩棉制品（分为板、带）	尺寸稳定性 憎水率 短期吸水量 垂直于表面的抗拉强度	取样数量： 1㎡，厚度为原厚，宽度为原宽 注：仅适用于外墙 提供抗拉强度等级	
苏JG/T 038-2010 增强纤维复合保温板外墙外保温系统技术规程（RW板）	表观密度 抗拉强度 尺寸稳定性 燃烧性能(A级)		
苏JG/T 046-2012 岩棉外墙外保温系统应用技术规	取样数量：2张，厚度为原厚，宽度为原宽	15～32天	

程 （分为岩棉板、带）	应注明：幕墙系统用岩棉板；薄抹灰系统用岩棉板；岩棉带	
垂直于板面方向的抗拉强度		
吸水量（部分浸泡）24h		
吸水量（部分浸泡）28d		
厚度		
GB/T 19686-2005建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品 （分为岩棉板，岩棉毡）		
热阻		
注明密度级别		
GB/T 17795-2008建筑绝热用玻璃棉制品	导热系数	
	密度	
	燃烧性能（A1级）	
GB/T13350-2008绝热用玻璃棉及期制品 （分为棉、带、毡、管壳）	容重	注：管壳做导热系数时， 20天用相同材质的板代替；注明社会密度范围