

冷冻式干机 荣胜 多种可用

产品名称	冷冻式干机 荣胜 多种可用
公司名称	张家港市荣胜机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:荣胜 型号:PSC-7.5F 适用物料:多种可用
公司地址	金港镇南沙占文村
联系电话	0512-58397511 13773230340

产品详情

品牌	荣胜	型号	PSC-7.5F
适用物料	多种可用	干燥介质	空气
工作原理	旋流	湿物料运动方式	组合式
应用领域	空气净化	进风温度	85 ()
外形尺寸	0.7 × 0.5 × 0.7 (m)	重量	60 (kg)

工作原理

冷干机 (dryer) 是冷冻式干燥机的简称，属于气动系统中的气源处理元件。

利用冷媒与压缩空气进行热交换，把压缩空气冷却至2~10 的范围，以除去压缩空气中的水分（水蒸气成分）。

当压缩空气的压力高、温度低、环境温度低、且处理空气量小时，则可得到低压力露点。大气压露点只能达到 - 17 。

特点：

逆流热交换加回温设计，出口不结露

鳍管式蒸发管加导流管

螺纹管式热交换器加导流管

多层不锈钢滤网式气液分离

采用进口压缩机，冷冻能力强，露点稳定无波动

采用微电脑智能化全自动控制

压力损失低 0.02mpa,无噪音,安装方便,无需预埋基础

多重保护装置,冷媒高低压保护、电流过载保护、压缩机过热保护

可选配置

前、后置过滤器 露点仪

选定非标产品如:高压 1.0mpa,低压 0.4mpa

选定特殊介质:n₂、co₂、co、h₂、ar等

选用特殊材质:不锈钢(304、316l),永不生锈