

# 自然面地铺石 三牧建材 地铺石

产品名称	自然面地铺石 三牧建材 地铺石
公司名称	晋江三牧建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市磁灶镇鼎盛商贸城A6-8号
联系电话	15880821777 15880821777

## 产品详情

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。

### 生态地铺石（石英砖）的施工方法

#### 1、地面、基层处理

首先，检查平整度，要求：找平层的平整度误差不大于5mm。施工前请先用钢刷、扫把等工具清除混凝土地面找平层上的灰尘、杂物等，平滑的地面要加工成粗糙的面状后再施工。

A、水泥基层地面已抹光的，需要清理干净后做凿毛处理，或甩水泥素浆（加107胶液适量）做均匀牢固的拉毛层。

B、原基层有油泥污垢的，需要用10%火碱水刷洗干净后，并用清水冲洗扫净，认真将地面凹坑内的污物彻底清扫干净。

C、基层松散处，剔除干净后应做补强处理。

#### 2、砖的处理

本公司产品烧结度好，无需用水浸泡，地铺石，可以直接铺贴。开箱时，请认准产品规格、尺寸、色号等，把相同的产品铺贴在一起，勿将不同的产品混在一起铺贴（除非有意识的追求某种特殊效果）。在铺贴前首先在地面上试铺，根据铺贴形式确定排砖方式，砖面如有花纹或方向案，生态地铺石pc砖，应将产品按图示方向铺贴，以求效果；

### 3、砂浆的准备

使用水泥砂浆或瓷砖粘结剂。干湿度：用于粘贴的砂浆不能太稀，应以不滴砂浆液为好。

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。公司坚持“品质是命脉、是根基”的经营理念，同时秉承“团结、务实、诚信、开拓”的企业精神，以卓异的研发，严格的管理和的技术不断推出新，可根据客户的实际需要定制颜色及规格。

#### 生态地铺石地面施工和注意事项

##### 面层施工

##### (1)施工准备

材料：

石料的品种、规格、图案、颜色按设计图验收，并应分类存放。

作业条件：

- 1)做好墙柱面、天棚(天花)、吊顶及楼地面的防水层和保护层。
- 2)门框和楼地面预埋件及水电设备管线等施工完毕并经检查合格。
- 3)各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆灌堵)。
- 4)在四周墙身弹好+50cm的水平墨线。各开间中心线(十字线)及花样品种分隔线。

(2)操作工艺：

- 1)先将石板块背面刷干净，铺贴时保持湿润。
- 2)根据水平线、中心线(十字线)，按预排编号铺好每一开间及走廊左右两侧标准行(封路)后，再进行拉线铺贴。
- 3)铺贴前应先将基层浇水湿润，再刷素水泥浆(水泥比为0.5左右)，水泥浆应随刷随铺砂浆，并不得有风干现象。
- 4)铺干硬性水泥砂浆(一般配合比为1：3，以湿润松散、手握成团不泌水为准)找平层，虚铺厚度以25—30cm为宜，放上石板块时高出预定完成面约3—4cm为宜)用铁抹子(灰匙)拍实抹平，然后进行石板块预铺，并应对准纵横缝，用木锤着力敲击板中部，振实砂浆至铺设高度后，将石板掀起，检查砂浆表面与石板块底相吻合后(如有空虚处，生态石地铺石，应用砂浆填补)，在砂浆表面先用喷壶适量洒水，再均匀撒一层水泥粉，把石板块对准铺贴。铺贴时四角要同时着落。再用木锤着力敲击至平正。

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。公司坚持“品质是命脉、是根基”的经营理念，同时秉承“团结、务实、诚信、开拓”的企业精神，以卓异的研发，严格的管理和的技术不断推出新，可根据客户的实际需要定制颜色及规格。三牧凭借超凡的品质和为消费者提供满意的服务而倍受同行业间的普遍推崇和广大消费群体、建筑设计院、房地产开发商及专业施工单位的青睐。

## 生态地铺石的施工方法

### 1、放线

确定砖与砖的灰缝距离(建议留缝3~8mm左右)，确定铺贴设计要求，在干固的找平层上按铺贴设计要求和砖的实际规格弹出分格线;

### 2、砖的处理

本公司产品烧结度好，无需用水浸泡，自然面地铺石，可以直接铺贴。开箱时，请认准产品规格、尺寸、色号等，把相同的产品铺贴在一起，勿将不同的产品混在一起铺贴(除非有意识的追求某种特殊效果)。在铺贴前首先在地面上试铺，根据铺贴形式确定排砖方式，砖面如有花纹或方向案，应将产品按图示方向铺贴，以求效果;

### 3、砂浆的准备

使用水泥砂浆或瓷砖粘结剂。干湿度：用于粘贴的砂浆不能太稀，应以不滴砂浆液为好。

自然面地铺石-三牧建材(在线咨询)-地铺石由晋江三牧建材有限公司提供。自然面地铺石-三牧建材(在线咨询)-地铺石是晋江三牧建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庄先生。