

PA66 德国巴斯夫 A3WG6增强级 尼龙 注塑级

产品名称	PA66 德国巴斯夫 A3WG6增强级 尼龙 注塑级
公司名称	上海乐轩塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 型号:A3WG6 产地:德国巴斯夫
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号12层
联系电话	15900629098

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ISO 1183	1.55	g/cm3
	吸水率	23 ,50%相对湿度	1-1.4	%
机械性能	熔点	ISO 3146	260	
	熔体容积率	ISO 1133	20	cm3/10min
	拉伸模量	ISO 527-2	16800	Mpa
	屈服应力	ISO 527-2	230	Mpa
	弯曲模量	ISO 178	15000	Mpa
	Charpy缺口冲击强度	ISO 179/1eA	18	KJ/m2
	Izod缺口冲击强度	ISO 180/1A	13	KJ/m2
电气性能	介电常数	1MHz IEC 60250	3.8	
	介电损耗	1MHz IEC 60250	0.015	
	体积电阻率	IEC 60093	1013	.M
	表面电阻率	IEC 60093	1012	
热性能	阻燃性	UL94	HB	
	热变形温度	- 1.8Mpa ISO 75-2	250	
		- 0.45Mpa ISO 75-2	250	

联系我们

