生态地铺石 三牧建材 仿花岗岩生态地铺石

产品名称	生态地铺石 三牧建材 仿花岗岩生态地铺石
公司名称	晋江三牧建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市磁灶镇鼎盛商贸城A6-8号
联系电话	15880821777 15880821777

产品详情

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生态地铺石，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。公司坚持 ” 品质是命脉、创新是根基 ” 的经营理念，同时秉承 “ 团结、务实、诚信、开拓 ” 的企业精神，以卓异的研发，严格的管理和创新的技术不断推出新，可根据客户的实际需要定制颜色及规格。

生态地铺石生产过程中应注意的问题

1、破碎：破碎是利用鄂式破碎机把废瓷砖破碎成具有一定颗粒配比的粒料。其颗粒的粗细及颗粒配比影响到半成品强度、烧成温度、成品的透水性、表面效果、产品尺寸等。颗粒越粗透水性越好但生坯强度降di、烧成温度升高，表面效果粗糙，尺寸变大。改变粒料的大小及颗粒配比、调节烧成温度、改变成型压力是调整生态地铺石的重要指标——透水性能的重要途径。

2、调合搅拌：调合搅拌过程要加入一定量的结合剂(一般为膨润土、木质素等)、助熔剂(一般为长石粉、滑石粉等)，加入结合剂目的是增加粒料的结合性能，增强生坯的强度。如果不加的话无法成型，或者强度不够，半成品损耗大，成品砖裂纹多。

3、成型：成型的压机如果是用自动压机的话需要有二次布料系统，地铺石一般由面料及底料组成，面料：底料＝1：6左右，当然也可以选用摩擦压砖机、振动压砖机，利用这些压机可以手工布料成型。对于该产品，为了减少设备的投资，减少设备维修费用以及利用廉价的劳动力，使用摩擦压砖机或震动压砖机就能满足工艺要求。

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，仿花岗岩生态地铺石，公司先后从台湾，意大利引进了

具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，室外生态地铺石，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。

生态地铺石瓷砖，是新一代绿色环保瓷砖品类，它的花色与纹理均足以媲美天然花岗岩大理石石材，且杜绝了天然石材在防污、色差、纹理、性等方面存在的有限缺陷，为建筑装饰提供了一种理想的装饰材料，创造出一个全新的石器时代。

与传统地铺石相比生态地铺石有什么优点？

抗污能力出众

生态地铺石瓷砖运用前沿先进陶瓷砖生产设备及工艺，庭院生态地铺石，大部分达到双零吸水坯底，吸污性几乎为零，相对比传统地铺石、天然花岗岩产品，抗污能力更加出众。

质感更接近石材

生态地铺石的材质陶瓷，是选择陶瓷原料，经二次布料烧结成型，性能上优于普通仿石砖，其表面质感更加接近石材。

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。

4倍于普通花岗岩的承载能力

生态地铺石的抗折能力理论上是天然花岗岩的4倍，是传统地铺石的3倍。普通仿石材砖满足行人需求的厚度要在30mm以上，如果要满足走车，厚度至少要达50mm以上。 生态地铺石常规厚度15mm可以人行道使用，厚度18mm可以走车，厚度30mm以上满足大部分车辆，而且在使用过种中损耗率极低，深受市政工程项目的欢迎。 对比起天然花岗岩，生态地铺石瓷砖仅需一半的厚度即可达到装饰要求，施工方便，铺贴方式与普通陶瓷砖无异。

生态地铺石-三牧建材-仿花岗岩生态地铺石由晋江三牧建材有限公司提供。晋江三牧建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！