

瓷砖生态地铺石 生态地铺石 三牧建材

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 瓷砖生态地铺石 生态地铺石 三牧建材 |
| 公司名称 | 晋江三牧建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福建省泉州市晋江市磁灶镇鼎盛商贸城A6-8号 |
| 联系电话 | 15880821777 15880821777 |

产品详情

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。公司坚持“品质是命脉、是根基”的经营理念，同时秉承“团结、务实、诚信、开拓”的企业精神，庭院生态地铺石，以卓异的研发，严格的管理和的技术不断推出新，可根据客户的实际需要定制颜色及规格。三牧凭借超凡的品质和为消费者提供满意的服务而倍受同行业间的普遍推崇和广大消费群体、建筑设计院、房地产开发商及专业施工单位的青睐。

地铺石清洗保养

根据当地的天气状况，一般在铺贴完工后约30小时，且砖缝凝固到一定强度后，用清水冲洗干净砖面。如仍有部分清洗不干净时，可用浓度在2~3%的盐酸水溶液进行清洗，并及时用清水洗干净，亮丽的广场就呈现在您的面前。铺石铺完后，应在常温下48小时内浇水养护3~4次。养护期间不得上人，直至达到强度，以免影响铺贴质量。

地铺石注意事项

冬季严寒不能施工，日气温低于5℃时，应在水泥砂浆中加防冻液，施工后砖面铺上草帘保温，促进水泥硬化。下雨天不能施工，尤其不能填缝。施工地面不能有积水。

铺石施工后应洒水养护，促进水泥砂浆和铺石的凝固结合，一般养护15天铺石即可正常使用。

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，生态地铺石，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，

年生产能力达到800万平方米以上。

石材在安装前应施作防护工程(正面、五面或六面，瓷砖生态地铺石，取决工程需求)，防止石材吸入过多水分，防止来自石材正面透水或是地下水源渗入石材下面的水泥砂浆，以避免水泥砂浆的碱性金属离子渗入石材，造成白华。选用适合于石材的填缝隙材料，并按正确的施工法来施作。品质好的填缝材料及正确的施作方法，可防止填缝处白华的发生。

园路铺装工程中，铺装材料准备工作较大，为此在确定方案时应根据铺装广场的实际尺寸进行图上放样，确定方案中边角的方案调节问题及广场与园路交接处的过渡方案，然后再确定各种花岗石的数量及边角料规格、数量。因为在实际施工中，往往会遇到上列问题。

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，园林生态地铺石，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。公司坚持“品质是命脉、是根基”的经营理念，同时秉承“团结、务实、诚信、开拓”的企业精神，以卓异的研发，严格的管理和的技术不断推出新，可根据客户的实际需要定制颜色及规格。

陶瓷仿石PC砖主要应用于哪些地方？

陶瓷仿石PC砖和仿花岗岩砖集天然大理石、花岗岩优势为一体，符合国家节能减排、可持续发展战略方针，因此陶瓷仿石PC砖经过多年发展已成功应用于景观新材料市场。主要包括广场道路砖、路沿石、景观小品以及景观上应用的各种结构件。得到市政部门、广大房地产的认可和青睐。

怎样选购合适的陶瓷仿石PC砖？

陶瓷仿石PC砖是什么仿石砖的外表凸凹不平，看起来非常像天然石材的瓷质外墙砖，它大的主要材料源自于那些开采的风化长石、瓷石、瓷土等，经过特殊的生产工艺而烧制成的，它具备吸水率低、强度高、耐热、耐磨、防冻等特点。质量分辨陶瓷仿石PC砖优劣的方法多种多样，常见的方法有测吸水率、听敲击声音、看色差等。

瓷砖生态地铺石-生态地铺石-三牧建材(查看)由晋江三牧建材有限公司提供。晋江三牧建材有限公司为客户提供“地铺石,陶瓷pc砖,外墙砖”等业务，公司拥有“三牧”等品牌，专注于耐磨砖等行业。，在福建省泉州市晋江市磁灶镇鼎盛商贸城A6-8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：庄先生。