

## QZB轴流泵,潜水轴流泵,雪橇式轴流泵 大流量15000立方扬程4米

产品名称	QZB轴流泵,潜水轴流泵,雪橇式轴流泵 大流量15000立方扬程4米
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	24500.00/台
规格参数	流量:15000立方 扬程:4米 产地:天津
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

## 产品详情

### QZB混流泵,潜水轴流泵,冰橇式混流泵

轴流式潜水泵、混流式潜水泵主要由泵体、叶轮、潜水电机等组成。电机与泵头共轴并构成一个整体，电机与泵使用机械密封隔开，电缆进线处用进线密封封好，使整个电机处于良好的密封状态，整机潜没在水中运行。轴流泵同可应用于河道，水库，抽取介质，但由于河道水库安装条件有限，我公司精心研发了一种浮筒式大流量河道专用泵，可大流量直连供水，同时也可高山灌溉取水。

一般河道或水库放置潜水泵不容易摆放，我公司技术部精心研发了雪橇式潜水泵，在原有的潜水轴流泵的参数基础上，外装导流罩及出水口进，加装铁架前找准同心距，目的是为了水泵转动起来扭矩达到良好的状态，轴功率降低，达到节能环保耗电量低的效果。

整机内部有泄漏及温升保护装置，运行安全可靠。叶片可调，流量、扬程变化范围大。

### 产品概述

QZB型潜水轴流泵，可供农田排灌之用，也可用于工矿船坞、城市建设、供水工程、电站给排水、游乐场娱乐之用，输送介质为原水或不含大颗粒、长纤维的污水，其高被输送液体温度为50

- 1、流量: 700 ~ 89842 m<sup>3</sup>/h
- 2、扬程: 0.92 ~ 15.5 m
- 3、功率: 15 ~ 1400KW

机组特点：

采用该型潜水电泵是解决水位涨落大的沿江、湖泊地区建泵站，解决电机防洪问题彻底的办法，且省去机泵间的长轴和中间轴承，使机组运行更为可靠。

潜水轴流泵：驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机，可以长期浸入水中运行，具有传统机组一系列无可比拟的优点。

由于电机与水泵构成一体，无须在安装现场进行耗工、耗时的电机、传动机构、水泵轴线对中的装配工序，现场安装方便、快速。

由于潜入水中运行，可以大大简化泵站的真土工及建筑结构工程，减少安装面积，节约工程造价30~40%。

噪声低，泵站内无高温，改善操作环境，可按要求建成全地下泵站，保持地面的环境风貌。

潜水电机参数

潜水电泵选用双向或三重机封，F级（耐高温155。C）绝缘层，防水等级为IP68（IEC）。在水力发电实体模型层面，大家消化吸收了世界各国同行业的优势，选用国际性上的变环量、变轴面速率空气阻力法，单独设计方案的高效率环保节能、抗气蚀特性好的新式水电站实体模型。稳定性高，且与传统式离心水泵具备公差配合，以便客户型号选择、应用。

实际操作便捷，便于完成遥控器和自动控制系统。

运作主要参数

- 1、总流量: 700 ~ 89842 m<sup>3</sup>/h
- 2、水泵扬程: 0.92 ~ 15.5 m
- 3、输出功率: 15 ~ 1400KW

QZB轴流式潜污泵适用低水泵扬程、大流量的场所，QHB混流式潜水泵高效率、气蚀特性好，适用水位线转变很大而扬程相对性较高的场所。他们运输物质为源水或轻微废水，大液态温度50度，PH在4到10。潜水电泵选用双向、三重机封及辅助密封性构造，F级耐高温155 绝缘层，防水等级为IP68。且在电动机内设定密封性泄露、绕阻和滚动轴承升温检验设备。

使用范畴：潜水混流泵适用提灌污水处理厂.大流量.中水泵扬程.运输水体为源水.或轻微废水.运输物质温度50度下列.水泵扬程在20米下列实际操作简易.方便使用.相互配合重装系统.可完工地底污水处理厂.维持路面面貌.合适水位线涨跌很大的临江.湖水地域建网站.是处理防洪工程完全的方法。

我公司主要经营水泵及配套设备制造、销售、维修！潜水泵,热水潜水泵,高扬程深井泵,小直径深井泵,耐高温100度深井泵,热水池用大流量潜水泵。QJX下吸式潜水泵，卧用矿用潜水泵。