

PSB派士博蓄电池MFM12-65/12V65AH直流屏UPS电源消防专用

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | PSB派士博蓄电池MFM12-65/12V65AH直流屏UPS电源消防专用 |
| 公司名称 | 山东瑞事特电子科技有限公司 |
| 价格 | 400.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:派士博 型号:MFM12-65 成色:全新 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区药山街道夏天金容花园1号楼7单元602 |
| 联系电话 | 18866607989 |

产品详情

美国派士博能源制造公司（American PowerStar Battery Produce Group，缩写：PSB 中文简称：派士博），位于美国特拉华州的威明顿，为一家致力于电能存储产品集研发、生产的电池制造商。

派士博公司开发生产的中小型阀控密封式铅酸免维护蓄电池和大容量、高性能、长寿命的胶体免维护蓄电池，具有、外型美观、容量高、体积小、重量轻、寿命长等优点，不仅被广泛应用于铁路、石油、银行、船舶、导航、广播电视、电信通讯系统、高速公路系统和太阳能、风能储能系统、UPS电源系统、电子仪器仪表、医疗设备、应急报警装置以及变配电系统、核电站重点工程等领域。

作为全球的电池制造商之一，派士博公司在全球10余个国家和地区设有生产厂。亚太地区的生产基地拥有40000m²的生产工业园区，年生产能力达40万KWH，产品。同时，派士博公司所生产并以其“派士博”、“能源之星”命名的全系列密封型铅酸和胶体免维护蓄电池产品，曾先后通过了美国UL、欧盟CE、TLC认证以及ISO9000及14001认证，中国的信息产业部和广电部等多项入网权利认证等。

为提高亚太地区蓄电池产品供给能力，1997年，美国派士博能源制造公司陆续在中国设立2家生产工厂，随着中国市场的发展，2007年派士博公司在大连设立联络处；中国已成为派士博阀控式密封铅酸蓄电池在亚太地区重要的生产基地。

蓄电池特色：

- 1、安全性能好：正常运用下无电解液漏出，无电池胀大及决裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电渠道陡峭。
- 3、耐轰动性好：完全充电状况的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率轰动1小时，无漏液，无

电池胀大及决裂，开路电压 正常。

4、耐冲击性好：完全充电状况的电池从20CM高处天然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池胀大及决裂，开路电压正常。

5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状况的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电请求的电阻），康复容量在75%以上。

6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状况的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池胀大及决裂，开路电压正常，容量维持率在上 95%以。

7、耐大电流性好：完全充电状况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形。

蓄电池长处；

- 1、长寿命、高容量、优胜的过放电后的康复性；
- 2、气密性好、安全性高、可快速充电；
- 3、防漏液的构造、具有免维护的特性；
- 4、具有抗过充电、抗过放电、耐振荡、耐冲击的特色，
- 5、可任意方位放置，便于维护和运用；
- 6、能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化；
- 7、能满足客户需求，被广泛运用于各个领域

运用环境

避免将电池与金属容器直接触摸，应选用防酸和阻热资料，不然会引起冒烟或焚烧。

运用指定的充电器在指定的条件下充电，不然也许会引起电池过热、放气、走漏、焚烧或决裂。

不要将电池装置在密封的设备里，不然也许会使设备浦决裂。

将电池运用在医护设备中时，请装置主电源外的后备电源，不然主电源失效会引起损伤。

将电池放在远离能发生火花设备的当地，不然火花也许会引起电池冒烟或决裂。

不要将电池放在热源邻近（如变压器），不然会引起电池过热、走漏、焚烧或决裂。

运用中电池数目超过一只时，请保证电池间衔接无误，且与充电器或负载衔接无误，不然会引起电池决裂、焚烧或电池危害，某些状况下还会伤人。

特别注意别让电池砸在脚上。

电池的指定运用规模如下。超出此规模也许会引起电池危害。

