

# 广东佛山螺旋胶 螺旋胶厌氧型 康万成商贸

产品名称	广东佛山螺旋胶 螺旋胶厌氧型 康万成商贸
公司名称	珠海康万成商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房
联系电话	15015008580

## 产品详情

LOCTITE 243 是一款中等强度的蓝色螺纹锁固剂，可密封并固定螺母和螺栓，广东佛山螺旋胶，以防止冲击和振动引起的松动。

LOCTITE? 243 是一款通用型螺纹锁固剂，具有中等强度的粘结性能。

LOCTITE 243 适用于所有金属，包括不锈钢、铝和电镀表面等惰态基材。

经证明，它能耐受工业用油（如机油、防锈油和切削液）造成的轻度污染。

防止振动组件上变松，如泵、齿轮箱或压力机能够在所有金属上工作，

包括钝化基材（如不锈钢、铝和电镀表面）能够耐受工业用油引起的轻微污染，

如电机油、防蚀油和切削液允许使用手动工具拆卸P1 NSF注册号：123000

蓝色、液态、单组分、中等粘度、触变性二酯的中等强度螺纹锁固剂。

LOCTITE? 2432是一种蓝色、液态、单组分、中等粘度、触变性二酯的中等强度螺纹锁固剂。

专门用于需要用标准手动工具正常拆卸螺纹紧固件的锁固和密封。特别适用于核工业中的敏感金属，螺旋胶厌氧型，

特别适用于不锈钢，无需表面活化

1：卤素与硫含量低

2：单组分-无需混合

3：紫外光下呈阳性

4：触变-减少迁移

液态螺纹密封剂，用于塑料和金属管道及配件的锁固和密封。

LOCTITE® DRI 513HV是一种白色、液态螺纹密封剂，用于塑料和金属管道及配件的锁固和密封。

干燥后，成为具有弹性、紧密黏连、不固化的密封剂，用于异径管螺纹或直螺纹。

适用于工作温度范围在-4 ° F到+302 ° F (-20 ° C到 +150 ° C)之间的应用，螺旋胶品牌，

温度可以间歇性达到+350.6 ° F (+177

° C)。密封管螺纹，可以立即使用优异的耐环境性耐高温适用于密封，

特别是需要再次调整的地方

广东佛山螺旋胶-螺旋胶厌氧型-康万成商贸(推荐商家)由珠海康万成商贸有限公司提供。珠海康万成商贸有限公司是从事“环氧树脂胶,结构胶,密封胶,灌封胶,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林经理。