

47*1800太阳能全玻璃三高真空集热管

产品名称	47*1800太阳能全玻璃三高真空集热管
公司名称	海宁市佳晨阳光集热管有限公司
价格	12.00/个
规格参数	品牌:佳晨阳光 型号:47*1800三高 价目表:序号
公司地址	海宁市尖山新区闸口工业区6号
联系电话	86 0573 87871722 13567385663

产品详情

品牌 佳晨阳光 型号 47*1800三高

价目表

序号	管径 (mm)	管长 (m)	出厂价 含包装	备注
1	47	1.5	9.5	
2	58	1.8	12.5	
3	58	1.8	13.5	三腔管
4	58	1.8	13.5	三高管
5	58	2.0	14.5	
6	58	2.0	15.5	三腔管
7	58	2.0	15.5	三高管
8	58	2.1	15.5	
9	58	2.1	16.5	三腔管
10	58	2.1	16.5	三高管

海宁市佳晨阳光集热管有限公司

佳晨阳光&蓝天阳光目前生产的产品管径 47, 58, 70, 长度1.2米/1.5米/1.6米/1.7米1.8米/2.0米多种规格的渐变ai-n/ai选择性吸收涂层全玻璃双管同轴结构的真空太阳能集热管, 三腔管, 干涉镀膜的三高管, 我们恭候太阳能行业同仁前来考察, 指导, 洽谈, 共铸产业辉煌。

佳晨阳光生产的真空集热管有以下几个优点：1、不炸管（超强防冻）采用窑式自然退火系统，应力消除小于100纳米。由于高温管技术大大提高了产品的吸热效率，在阳光照射镀膜层稀有物质被迅速激活，使真空管与水箱内瞬间形成较大温差，冷热水快速循环；同时真空管内直接吸收阳光一面和吸收反射光一面也产生明显温差，形成循环，从而进一步提高了真空管在北方严寒地区冬季抗冻能力。2、高吸热、低热损，特别能适合高寒地区（超强保温）采用陶瓷制作工艺，高温高频共渐陶瓷选择性吸收膜—采用电子共束蒸发技术适合于高温应用（对于家用太阳能热水器更是游刃有余）。改善镀膜层分子结构，使真空管的工作温度高达300℃，避免了真空管长期曝晒而造成的膜层老化、变色、性能衰减等问题，使用寿命更长。与普通真空管相比本产品具有高温，高效，低损耗的优点，在高寒环境下集热效果同样显著。3、耐腐蚀、寿命长（超长使用寿命）标准的pyrex高硼硅玻璃，线膨胀系数 3.3×10^{-6} ，符合国际iso1776耐酸一级、iso695耐碱a2级以上，优良的机械性能——莫氏硬度7.2。4、全方位高效吸热（超强热吸收）德国opt监测全程监控，品质唯一，太阳吸收比 0.945，半球发射比 0.05。主要吸收太阳波长 $0.35 \mu\text{m}$ 光线。在同等的水流量条件下得热量更多；另一方面采用 58的真空管，受热横截面周长进一步增加，单位受热面积更大。5、抗冰雹能力直径25mm冰雹冲击不破损，耐压1mpa，机械性能极佳

佳晨阳光公司网址www.jia-chen.com