

TPU德国科思创（拜耳）345X 透明级 耐磨

产品名称	TPU德国科思创（拜耳）345X 透明级 耐磨
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳） 型号:345X 产地:德国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

TPU德国科思创（拜耳）345X 透明级 耐磨

345X

TPU | 热塑性弹性体橡胶

德国拜耳

产品用途：通用注射品级

备注说明：加工成型：注射 注射熔体温度：210-235 注射模具温度：20-40

345X 物性表

基本性能 额定值 单位 测试方法

密度 1210 kg/m ISO 1183

物理性能 额定值 单位 测试方法

磨耗损失 30 mm ISO 4649

机械性能 额定值 单位 测试方法

抗撕裂蔓延强度 100 KN/m DIN 53515

压缩率 (70hr/22) 42 % ISO 815

肖氏D硬度 47 ISO 868

冲击回弹率 35 % ISO 4662

肖氏A硬度 95 ISO 868

300%应变的应力 30 MPa ISO 37

应变的应力 15 MPa ISO 37

压缩率 (70hr/22) 25 % ISO 815

断裂伸长率 450 % ISO 37

拉伸强度 52 ISO 37

TPU的主要用途：

变速杆球柄、滚轴、联轴器、索环和密封件；传动带、软管、电缆接头、软管接头、密封件、

矿山筛网、薄膜和挤出型材；齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮，吊裙肩带；工程注塑制品、汽车工程部件；

消防水龙带、软硬复合制品；电缆套塑、织物涂覆、表带等。