

# 新型混凝土养护电加热毯智能工程施工水泥电热毯全新批发价格

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 新型混凝土养护电加热毯智能工程施工水泥电热毯全新批发价格 |
| 公司名称 | 河南浩龙科技有限公司                   |
| 价格   | 12.00/件                      |
| 规格参数 | 品牌:浩龙<br>型号:HL-X<br>产地:河南    |
| 公司地址 | 河南省周口市郸城县胡集乡刘寨153号           |
| 联系电话 | 15836277311 15836277311      |

## 产品详情

混凝土养护加热毯 工程用电加热毯 公路加热毯

### 简介

河南浩龙科技有限公司座落于豫东平原，地处黄河冲积扇南缘，公司创建于2003年北方四水，总部位于天津，后迁河南境内改名浩龙科技，本公司是集研发、设计和生产工业电加热设备的专业制造厂商。公司先后引进国内外高新技术工艺和设备，采用国内外先进的自动化、机械化生产设备和完整的检测技术、主要生产工业电热毯、工业加热套、保温套、各种实验室烧杯管道加热套、氨气瓶加热毯、风电加热毯、油桶加热毯、IBC吨桶加热毯、硅橡胶加热器、锂电池加热片、陶瓷加热器、加热管、电伴热带、电热板、电柜除湿铝板加热器、PI电热膜、传感器、电磁感应加热器、高温线缆等电加热产品。

公司经过多年的制造经验，产品已经在化工、建筑、冶金机械、医疗、科研、食品、陶瓷、电子、电器、玻璃等领域发挥着不可缺的作用。

从混凝土开始硬化，产生拉应力，直到温度，虽然在此阶段对混凝土继续进行冷却处理，一般不至于改变整个混凝土断面上的受拉状态，但向混凝土表面浇以低于环境温度过大的冷却水，使混凝土温度骤降，混凝土养护电热毯价钱，会增加混凝土断面上的温度梯度，可能引起混凝土“热震”。虽然在此阶段，对混凝土冷却处理也会降低温度和致裂温度，但为防止混凝土内外温差骤升引起表面开裂，这一阶段的冷却处理及浇水养护一定要小心谨慎。在混凝土内部产生拉应力之前，应及时进行冷却处理。

<质量规范>规定，对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，浇水养护时间不得少于7d，对于掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14d。这里需要指出，规范所规定

的只是浇水养护的少时间，而没有给出浇水养护的持续时间和时间。然而，浇水养护时间越长，水泥水化程度越高，水泥的不可逆收缩也越大，河北混凝土养护电热毯，水泥颗粒如果全部水化，其所生成的水泥凝胶不只使混凝土强度提高，与此同时还会产生很大的收缩，---时可引起混凝土开裂。

在对搅拌站进行搭设温棚保温、砂石料保持正温的情况下，混凝土拌合料要加温，拌合水加热温度根据混凝土拌合物混合温度和计算控制。水的加热温度不宜高于80 。当骨料不加热时，水可加热至80 以上，但此时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀，再加水泥，以免水泥与热水直接接触。当加热水不能满足要求时，可将骨料均匀加热，其加热温度不应高于60 。片石混凝土掺用的片石可预热。水泥不得直接加热，可以在使用前转运入暖棚内预热。

适当短些；水胶比大时，混凝土中的自由水多，如果混凝土处于相对湿度较大地区，湿养护的影响不大，但其养护时间相对要长些，河北混凝土养护电热毯供应商，才能使其渗透性稳定；如果水胶比较大，但处于相对湿度较小地区，湿养护也不可轻视，养护时间不可缩短；

河南浩龙科技有限公司

Henan Haolong Technology Co., Ltd