

无纺布缠绕机厂家 东塑 宁德无纺布缠绕机

产品名称	无纺布缠绕机厂家 东塑 宁德无纺布缠绕机
公司名称	山东东塑机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里湖办事处刘七沟村东300米
联系电话	13075313668

产品详情

缠绕膜的性质：通用性质： 单元化：这是缠绕膜包装的特性之一。借助薄膜的缠绕力和回缩性，将产品紧凑地、固定地捆扎成一个单元，使零散小件成为一个整体，即使在不利的环境下产品也无任何松散与分离，度且没有尖锐的边缘和粘性，以免造成损伤。 初级保护性：初级保护性提供产品的表面保护，在产品周围形成一个很轻的、保护性外表，从而达到防尘、防油、防潮、防水、防盗的目的。尤为重要的是缠绕膜包装使包装物品均匀受力，避免受力不均对物品造成损伤，这是传统包装方式（捆扎、打包、胶带等包装）无法做到的。 压缩固定性：借助缠绕膜拉伸后的回缩力将产品进行缠绕包装，形成一个紧凑的、不占空间的单元整体，使产品各托盘紧密地包裹在一起，可有效地防止运输过程中产品的相互错位与移动，无纺布缠绕机价格，同时可调整的拉伸力可以使硬质产品紧贴，使软质产品紧缩，尤其是在业以及纺织业中有独特的包装效果。 成本节约性：利用缠绕膜进行产品包装，可以有效降低使用成本，采用缠绕膜只有原本箱包装的15%左右，热收缩膜的35%左右，纸箱包装的50%左右。同时可以降低工人劳动强度，提高包装效率以及包装档次。

全自动缠绕机产品特点：

- 1，小巧：采用密集排列的方式，使安装空间比传统方式多50%以上；
- 2，可靠：特殊的拍摄方法，宁德无纺布缠绕机，确保托盘前后可靠性高
- 3.薄膜尾焊：包装后的尾部完全消失。当运输和进入自动仓库时，包装包装不会引起额外的干扰，并且添加吹风装置以将头部的薄膜插入薄膜中。
- 4，可安装具有自动移动设备功能：可满足不同规格的产品系列在包装线上的不同选择，同样的包装效果。

5, : 包装效率超过60 /小时。

新型缠绕机的制作方法：缠绕机的传动方式如下，下旋转架主轴的外套上装有一只固定齿轮，无纺布缠绕机厂家，该齿轮固定在机架上，无纺布缠绕机报价，固定齿轮的上端套有一只齿轮(太阳轮)，另有一只不同齿数的组合式双联齿齿轮(行星轮，通过轮轴固定于下旋转架上，可同时围绕固定齿轮和太阳轮旋转。电机带动皮带A使主轴和下旋转架旋转，带动行星轮围绕固定齿轮和太阳轮旋转，使太阳轮产生差速运动，太阳轮通过挂轮带动光杆运动，光杆经过齿轮减速后带动四槽过线轮运转，只四槽过线轮的轮轴下端装有齿形皮带，通过齿形皮带，带动另一同齿数的齿形皮带轮使第二只四槽过线轮作同步运转，第二只四槽过线轮的轮轴上装有一只小齿轮再带动往返丝杆上的大齿轮，使往返丝杆转动，再带动往返丝杆上的升降螺母套作上下运动达到排线的目的。无纺布缠绕机厂家-东塑(在线咨询)-宁德无纺布缠绕机由山东东塑机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东东塑机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为包装相关设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!