



中国移动-不锈钢光缆交接箱中国移动-不锈钢光缆交接箱中国移动-不锈钢光缆交接箱中国移动-不锈钢光缆交接箱中国移动-不锈钢光缆交接箱中国移动-不锈钢光缆交接箱工作环境:

- 环境温度：-45 ~ +80
- 相对湿度：40 时小于95%
- 大气压力：70 ~ 106Kp。

按材质分类，可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）。三网合一光交箱三网合一光交箱三网合一光交箱三网合一光交箱三网合一光交箱三网合一光交箱三网合一光交箱三网合一光交箱三网合一光交箱三网合一光交箱

按容量分类，光缆交接箱主要有48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、576芯，720芯，960芯，1152芯，1440芯几种。

### 结构

一般的光缆交接箱均由：箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。

### 特点

I 交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。

I 箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。