

黄冈集分水器生产厂家 全盈热能销售 采暖集分水器生产厂家

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 黄冈集分水器生产厂家 全盈热能销售 采暖集分水器生产厂家 |
| 公司名称 | 山东全盈热能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市长清区文昌街道文昌路1673号E区 三单元401室 |
| 联系电话 | 15554115616 |

产品详情

安装要求

- 1.分配器安装在墙壁和箱内，锅炉集分水器生产厂家，住宅一般安装在厨房间；
- 2.集水器下面阀门距离地板30cm以上处，水平安装；
- 3.供水阀门安装在分水器前面，回水阀门安装在集水器后面；
- 4.过滤器安装在分水器的前面；
- 5.分配器连接顺序：连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通（温度、压力表、接口）—分水器（上杠）—地热管—集水器（下杠）—球阀—连在回水干管。

分集水器、集水器、分水器的作用：

分水器的作用是将热源热水分开导入每一路的地面辐射供暖所铺设的管内，实现分室供暖和调节温度的目的。集水器是将分

开散热后的每一路内的低温水汇集到一起，并固定到墙体或地面的作用。分水器 and 集水器都是由主管、分路调解阀和接头、排气

阀、泄水阀、主管终端堵头等部件组成。分集水器、集水器、分水器的使用有效的避免了自来水管理方面的漏洞，集中安装、管理水表，并且配合单管多路。

性能指标值(1)分水器技术标准包含：1)密封性性能。按照规定的试验方式开展压力密封性试验，分水器每一个阀门处泄露量不可超过1米L/min。分水器各联接部位泄露总产量不可超过1米L/min。2)压力抗压强度。按试验方式开展压力抗压强度试验，分水器本身不允许有泄露状况，别的构件不允许有影响一切正常应用的残留形变。3)抗腐蚀性能。铝合金压铸件表层务必作阳极氧化处理解决，别的原材料表层须具备抗腐蚀性能或作抗腐蚀解决。经试验后，应无起层、脱落或人眼由此可见的缝隙腐蚀凹痕，黄冈集分水器生产厂家，并能一切正常实际操作。4)阀门设备和管径。分水器排水口上须有阀门设备，阀门管径不可低于分水器排水口的管径。5)阀门打开力。阀门应开闭灵便，无卡阻状况，较大打开力应合乎有关要求。(2)集水器技术标准包含：1)密封性性能。集水器在磅级下，地暖集分水器生产厂家，按照规定开展密闭性试验，除阀门外，各联接部位不允许有漏水状况，对公称压力管径为150mm的阀门，漏水不可超过15滴/min。其他阀门的漏水量不可超过10滴/min。2)压力抗压强度性能。在1.5倍磅级下，采暖集分水器生产厂家，按照规定开展压力抗压强度试验，集水器本身不允许有漏水状况，各部位不允许有裂痕，不允许有影响一切正常应用的残留形变。[2]3)抗腐蚀性能。集水器经试验后，应无起层脱落或人眼由此可见的缝隙腐蚀凹痕，并能一切正常实际操作。

黄冈集分水器生产厂家-全盈热能销售-采暖集分水器生产厂家由山东全盈热能科技有限公司提供。山东全盈热能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！