

# 郑州中天睿达85寸大屏多媒体触控教学一体机新款上市

产品名称	郑州中天睿达85寸大屏多媒体触控教学一体机新款上市
公司名称	郑州中天电子科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:ZHCTC 型号:85寸 处理器:I5
公司地址	中国河南郑州市中原区莲花街电子电器产业园科研2号楼11层1102号
联系电话	15039487668 15238396918

## 产品详情

郑州中天多媒体触摸教学一体机系列(55吋、65吋、75吋、85吋触控一体机), 独匠具心的工业喷砂拉丝设计, 护角无缝对接, 超薄人性化的设计演绎出高贵典雅, 精美大方的非凡气质, 配上高清细腻清晰画面给用户带来全新的视觉体验, 多点触控, 操作起来如行云流水, 掌控自如, 人机交流让平板信息化随身所欲、得心应手, 实现了传统教学和多媒体完美结合, 教学演示更加生动形象, 是信息化互动教学、会议培训, 展示企业文化, 宣传品牌形象的选择。主要应用在幼儿园、学校、企事业单位、培训机构、会议室, 以及品牌形象展示等。

工业级金属拉丝边框, 更华丽;

低功耗, 仅80W;

五维十点触控, 0延时触摸技术;

前置USB按键, 方便使用;

无风扇OPS电脑, 静音设计, 插拔电脑, 无任何连接线;

防近视纳米涂层专利技术, 防蓝紫光;

海量教学资源库、互动课件;

“超宽视角延展技术”(S-PVA&S-IPS), 178度的可视角度, 可全方位进行观看;

资质认证：3C认证、ISO9001、ISO14001、国家高新技术企业、软件注册权证书、教育装备会员、节能证书.....

10/S开机 启动盘存储盘采用SSD固态硬盘运行流畅

数据稳定，固态硬盘不仅开机速度提高50%以上，存储数据，整机运行速度都有效提高；

OPS电脑 维护升级 So Easy!真“芯”不同！OPS插针式接口，无任何外部连接线 启动盘存储盘采用SSD固态硬盘运行流畅 数据稳定不仅开机速度提高50%以上，存储数据，整机运行速度都有效大大提高超强散热，环保节能；

印制接口字样，长久不褪色；多线接口神幻单接口，只需轻松一推便可神奇演绎魔法功能。

五维多点触控技术

○延时触控体验 彰显人机交互魅力

触摸系统抗强光、防静电；采用五维立体红外感应式触控技术，原笔记书写

行云流水般的触摸体验；支持多点触摸、多种手势识别。

多媒体触摸教学一体机六大优势

1、触控互动

触摸定位精度高，操作实时响应，屏幕本身可以作为书写的界面，通过书写笔或直接用手指即可实现文字书写，图形绘制等操作，可实现各种学科教学应用。多媒体触摸教学一体机白板10点触摸。

2、一体化

具备电脑、触摸、功放音响等诸多功能于一体，减少设备投入成本，空间点用小，操作更便捷。

3、健康环保

采用液晶显示技术、高清晰、高亮度、影像逼真、画质细腻稳定，不会造成视觉疲劳和对眼睛的损伤。

低蓝光技术

可见光中的蓝光可以经过瞳孔进入，对眼睛伤害很大，长时间观看眼睛会。涩疲劳。采用低蓝光技术，对蓝光进行过滤，可有效减少蓝光对眼睛刺激，保护师生眼睛。

## 防眩光钢化玻璃

采用防眩光钢化玻璃，可以有效减少反光，文字和图片看起来也会更加清晰，这样可以帮助师生。缓解视觉疲劳，有效促进学习。

## 4、节能耐用

整体功耗低，无需更换灯泡（电子白板需要），使用寿命长、运维成本低，适合长时间高频率使用。

## 5、款式多样

可根据行业不同，定制不一样的款式。横式竖式，壁挂款，落地款等，款式多样，更多选择。

## 尺寸丰富，灵活配置

多媒体触摸教学一体机具有多种尺寸和配置选项。屏幕尺寸多样，从50吋到105吋，供用户按照实际需求选择尺寸大小，每个尺寸均具有多种配置可选。

## 6、特色安装

无需繁琐布线，提供多种安装方式，满足各种行业安装需求。

### （1）、支架式安装

### （2）、壁挂式安装

### （3）、嵌入式安装

## 显示尺寸

86英寸

## 显示屏类型

背光源液晶LED A规

## 显示比例

16:9

## 分辨率

4K高清

## 亮度

450nits

色彩度

24bit真彩 (1677万色)

水平扫描率

30khz ~ 80khz

垂直扫描率

60 ~ 75hz

对比度

4000 : 1

可视度

178 °

响应时间

2ms

TV视频制式

PAL\SECAM\NTSC

视频输入端口

1路同轴天线端口；1路复合视频输入端口；1路VGA接口；1路色差端子；1路HDMI；2路PS/2接口；1路RJ-45接口；音频输入：1路复合视频音频输入端口；1路电脑音频输入接口；1路左/右声道 YPbPr 输入；

USB接口：1路TV端口USB接口，4路PC端USB接口；前置2路USB接口。输出端口：1组耳机设备；1组同轴音频SPDIF；

音频功率

2 × 15W

电源

AC90-264V 50/60 Hz

待机功耗 0.5W

视频解码特征

具备3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波解码；

## 关机特征

支持自动关机，睡眠定时功能

## 遥控器支持

菜单,睡眠,输入信号源选择键等；菜单支持英文，简体中文等；

## 使用寿命

80000小时以上

## 配套壁挂件

安全加固壁挂架

## 工作温度

-20 ~ +60

## 工作湿度

20 % ~ 80 % RH

## 储存温度

## 储存湿度

10 % ~ 75 % RH

## 软件环境

WindowsXP/7/8

## 二、内置电脑规格参数

### 配置

标配后置推拉式主机箱（便于升级维护）

### CPU

I3CPU(I5可选)

### 内存

4G DDRIII

### 硬盘

120G 固态硬盘

随机附件

AC电源线/说明书/遥控器/壁挂架/USB线/音频线/VGA线/触摸笔

### 三、书写屏规格参数

书写屏

红外触摸屏 支持多点触控

书写屏表面材质

4mm厚防爆全钢化玻璃屏防划防撞，确保显示安全及书写安全；

表面硬度

莫氏7级

书写方式

手写或笔触摸

结构位置

内置式

驱动方式

自动识别免安装

接口方式

USB全速

校正方式

自动

触屏分辨率

4096 X 4096

响应速度

4 ms

定位精度

± 0.5mm

线性误差

1%

触摸次数

同一位置6000万次以上

抗干扰

抗强光干扰

运行系统

Windows xp//windows 7/windows8

防护等级

IP65标准，防水、防尘、全封闭