

防爆挠性管A武邑防爆挠性管A防爆挠性管制造厂

产品名称	防爆挠性管A武邑防爆挠性管A防爆挠性管制造厂
公司名称	衡水顺和橡塑管业有限公司
价格	26.00/根
规格参数	品牌:顺和 型号:齐全 产地:景县
公司地址	河北省衡水市景县张戈候橡塑管业辅导基地401号
联系电话	15903181912

产品详情

防爆挠性管: 一、防爆挠性连接管具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性防爆挠性连接管良好、结构牢固等优点。二、长度,螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹,公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。"M"表示外丝,"F"表示内丝如:BNG-700×G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700,一端为内螺纹G3/4,一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。三、防爆挠性连接管符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。适用范围:一、适用于1区、2区危险场所;二、适用于A、B类爆炸性气体环境;三、适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;四、适用于爆炸性气体混合温度:T1~T4;五、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用。产品特点:一、具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。二、挠性管长度,螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹,公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。如:BNG-700×G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700,一端为内螺纹G3/4,一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。三、符合GB3836-2010,IEC60079标准要求。