

泽晟橡胶 KLQZ球型钢支座价格 球型钢支座

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 泽晟橡胶 KLQZ球型钢支座价格 球型钢支座 |
| 公司名称 | 河北泽晟橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水市滨湖新区彭杜乡祝葛店 |
| 联系电话 | 18932816155 18932816155 |

产品详情

球形铰支座安全措施

8.1 防火措施

在施工现场材料堆放处按要求配备干粉灭火器，同时，在上述场所禁止吸烟及其他明火操作。

8.2 高空作业安全

1.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。

2.对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣

气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

3.在高处作业时，应张挂安全网。无安全网时，KLQZ球型钢支座价格，操作人员应系好安全带，其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上。

钢结构网架球型支座

球型支座的主要技术性能：

a、支座反力（竖向承载力）分为16级：1000、1500、2000、2500、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000和10000、12500、15000、17500、20000KN。

b、支座设计转角分为0.010、0.015和0.020rad(根据需要可增大)

c、支座设计位移量：

顺桥向：1000 ~ 2500KN $e = \pm 50\text{mm}$ $e = \pm 100\text{mm}$ 3000 ~ 20000KN $e = \pm 50\text{mm}$ $e = \pm 100\text{mm}$
 $e = \pm 150\text{mm}$

横桥向：(SX双向活动支座) $e = \pm 40\text{mm}$ 设计位移量根据工程需要可进行变更。

d、支座设计摩擦系数在聚四氟乙烯板有硅脂润滑条件下，应力为30Map左右时，取值如下：

常温 (-25 ~ +60) 0.03 低温 (-40 ~ +60) 0.05

e、支座可承受的水平力：

单向活动支座 (DX) 横桥向水平力为支座设计竖向承载力的10%

固定支座 (GD) 承载水平力为支座设计竖向承载力的10%性能及分类 A.

双向活动支座：具有竖向转动和纵向与横向滑移性能，单向球型钢支座设计出图，代号为SX。 B.

单向活动支座：具有竖向转动的单一方向滑移性能，代号为DX。 C.

固定支座：仅具有竖向转动性能，代号为GD。 2、GPZ橡胶支座代号GPZ XXX

SX(DX、GD)(F)表示耐寒型，常温型不表示；SX表示支座类型：XXX

用数字表示竖向承载力单位kn；GPZ 支座名称：公路盆式支座

产品介绍

依据现行行业标准，同时参照并满足欧洲标准及相关行业规范（双标准、多规范）研发的桥梁标准构件系列产品，属技术成果，通过了省部级科技成果鉴定，且已上升为中华人民共和国交通运输行业标准，适用于各类公路、市政及轨道交通桥梁。

【JQZ系列新型球型钢支座】通过对材料的选用和结构的优化设计（技术），大大提升了支座的承载能力，改善了支座的转动性能和滑动性能，延长了支

座的使用寿命，并且减小了支座的结构尺寸，球型钢支座，减轻了重量，降低了成本，同时安装施工方便、更换维护容易，是一款同时满足国内外“双标准、多规范”的新型桥梁

构件，属行业推荐标准系列产品。