

# 百利鑫宇实验室设备 标准实验台报价 济宁标准实验台

产品名称	百利鑫宇实验室设备 标准实验台报价 济宁标准实验台
公司名称	天津百利鑫宇实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区盛唐物流园区
联系电话	13512438808 13512438808

## 产品详情

如何选择全钢实验台的材料?

如何选择全钢实验台的材料?

1.实验平台框架:一般用于可靠的焊接、酸洗、磷化,实验平台表面经电泳后喷涂环氧树脂高压静电粉末,高温固化,具有良好的防腐性能,致密、强度高、承载力强。

2.台面:一般环氧板,固体理化板,陶瓷板,大理石板,不锈钢板,表面经处理技术,光滑无气孔,耐酸耐腐蚀,研磨加工,达到实验室行业质量标准。

3.实验室盒:主结构采用固定金属柜直接支撑台,标准实验台销售,实验平台一般采用冷轧钢板,酸洗磷化后喷涂环氧树脂静电粉末喷涂。

4.实验平台门板和抽屉面板:一般采用冷轧钢板,经脱脂、磷化后表面喷涂静电粉末。实验平台的结构为双层中空加强型,抽屉内没有外露的铆钉和螺钉。

5.工作台滑动:无声轨通常使用三个,标准实验台报价,高温防酸喷漆过程中抽轻弹无噪音,耐高强度,超过50000次的正常使用,没有长期重量变形。

6、铰链:采用实验室高强尼龙铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上，具有耐磨损、不生锈等优良性能，5万次以上无损坏，无噪音，不回弹，不断。

## 全钢实验台是怎样进风的

为了保证全钢实验台不受腐蚀，要经常对其进行通风管理。有些人可能会疑惑，全钢实验台是怎样进风的呢？给大家介绍全钢实验台是怎样进风的。

### 实验室设备之全钢实验台是怎样进风的呢？

- 1、通过室内进风在柜内循环后排出室外称为全排风式，这是实验室应用比较广的一种类型。
- 2、当实验台设置在对采暖或者温度有要求的房间时，为了节省采暖，标准实验台价格，以及空调的能耗，就会采用室外取风，补给柜内循环后排出室外的方式。
- 3、变风量控制式样的实验台，普通的定风量系统需要人工的调整固定叶片的风阀，调节排风量。变风量的控制是通过调节阀门的传感器，改变风量调到给定的面风速，标准式成本低、变风量成本高。

### 全钢实验台：

**【台面】** 国产黑色12.7mm实芯理化板，周边加厚；具有耐刮磨、耐酸碱、耐腐蚀、易清洗并有抑制细菌的作用。

**【柜体】** 1.0mm厚冷轧钢板，济宁标准实验台，表面经酸洗磷化处理；表面环氧树脂喷涂，烘箱高温固化。

#### **【钩件】**

采用2mm厚度镀锌板，经模具冲制而成，用于固定层板及配合层板的上下调节。

**【导轨】** 国产静音导轨。

**【铰链】** 采用国产金属铰链。

**【拉手】** 采用合金拉手（暗藏式、明式）。

【常规尺寸】 N\*1500\*800、 N\*750\*800

百利鑫宇实验室设备(图)-标准实验台报价-济宁标准实验台由天津百利鑫宇实验室设备有限公司提供。天津百利鑫宇实验室设备有限公司在实验室设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，百利鑫宇一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于经理。