

# 铺地青砖价格 铺地青砖 国朝建材欢迎咨询

产品名称	铺地青砖价格 铺地青砖 国朝建材欢迎咨询
公司名称	宜昌国朝建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枝江市白洋镇善溪窑村二组
联系电话	15997649109 15997649109

## 产品详情

随着人们审美的转变，仿古青砖已经成为了现在一种新型的砖材，但是在砖材的大规模铺设中，要想维持其使用性能和原有状态，需要我们不断的对其进行养护，从而保证砖材的使用不影响其美观。

- 1、肥皂水加少量的氨水，可将瓷砖擦得光泽亮丽;亚麻子油加song节油，可去瓷砖的污迹，又能使瓷砖保持良好的光洁度。
- 2、利用专门的清洁剂清洗仿古青砖的污渍。

如果砖面有难以去除的顽固污渍，可采用酸或碱水、有机rong剂等清洁剂来除砖面污渍，但是清洁剂会对砖面有侵蚀性，所以建议要速战速决，及时擦除干净并保养一下。

仿古青砖的广泛使用和迅速发展，跟其使用优势有着很大的联系，其中较为常见的就是以下的优势，这也是该砖材被广泛应用的主要。

- 1.外部光线简洁优雅，内部品质较好；
- 2.颜色多样，图案美观大方，规格齐全；
- 3.良好的耐高温性和抗冻性；
- 4.优越的透水性，调节空气湿度，防止城市热岛效应；
- 5.耐酸碱侵蚀和雨水侵蚀；
- 6.无辐射、无灰尘、污染、生态环保；

7.不褪色；

8.抗压强度高，使用寿命长；

9.施工方便，易于操作；

10.易于维护、保养和日常清洁。

通过上述了解，仿古青砖的使用优势，不仅可促进砖材性能的发挥，同时还可减少因砖材损坏造成的使用效率下降和施工。

### 仿古青砖的施工注意事项

仿古青砖是现在使用较为频繁的一种装饰性砖材，其施工质量决定着砖材的后期使用质量，所以我们需要提前做好相关的准备工作和注意事项，从而保证砖材的施工质量。

1、耐酸胶泥的配置：硅质耐酸胶泥的配比为水玻璃比粉料1：2.5，将水玻璃与粉料按比例搅拌均匀，铺地青砖厂家，调成硅质耐酸胶泥。

2、将仿古青砖在衬里表面进行预先排列，有不合适时应先进行改砖。

3、用配置好的耐酸胶泥进行打底，然后用胶泥衬B型(双沟)，瓷板一层，挤缝法施工，铺地青砖，缝宽约为3mm，固化12小时。

4、用配置好的耐酸胶泥衬A型(单沟)瓷板一层，挤缝2-3mm，固化12小时。

除此之外，特别重要的是仿古青砖施工后，要在干燥环境中自然进行养护，古建筑铺地青砖，5-10 时，养护期为12-14天，铺地青砖价格，11-20 时，养护期为10-20天，21-30 时，养护期为6-8天。

铺地青砖价格-铺地青砖-国朝建材欢迎咨询由宜昌国朝建材有限公司提供。宜昌国朝建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。国朝建材——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省枝江市白洋镇善溪窑村二组，联系人：李总。