

高品质铁控/TIEKONG电动调节球阀

产品名称	高品质铁控/TIEKONG电动调节球阀
公司名称	常州铁控自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海市松江区 上海(中国)销售总部：上海市松江区九亭镇九新公路76号嘉和阳光大厦1416室；常
联系电话	86 021 37829921/37829923

产品详情

材质	灰铸铁，球墨铸铁、不锈钢,316、304、碳钢或高温合金钢、铝合、PVC、PP等	连接形式	内螺纹、焊接式、法兰式、卡套式、卡箍式、外螺纹
工作温度	低温 中温 高温	介质温度	-40 ~ +550 ()
品牌	TIEKONG	型号	TK、TKD、TKM系列
公称压力	0 ~ 50 (Mpa)	行程	90
适用范围	饮用水、污水、高纯水、海水、空气、天然气、煤气、水蒸气、油品、纸浆、啤酒、粉末、药剂、食品、电力、石油化工、天然气、锅炉、水处理、空调、消防、船舶、医药等	产品别名	电动阀门、调节阀

品牌:铁控/tiekong

(执行器本体为压铸铝喷塑，内部电机台湾生产，原装进口微动开关，严格内件质量标准，缔造一流品质)

标准特征:电机过热保护,电源供应保护,开关触点反馈,断电手动操作,可视位置指示,iso连接标准,防护等级为ip67

特配功能:数码管数字显示阀门位置,模拟信号输入和手动控制切换,输入输出电流电压信号选择,输入输出信号值范围调节,正反作用选择,可调灵敏度,断信号阀门位置选择,瞬时逆转保护,阀门卡塞保护,检错报警功

能,超范围旋转检测,可调终点显示数值.

动作寿命：标准测试动作次数为20万次

型号: tk、tkd、tkm系列

工作方式：开关型调节型(4~20ma/0~10vdc模拟信号控制，单片机编程，调节精度为1%以内)

电压：ac220v、ac127v、dc24v、dc12v

开关时间：标准型、快开型

电动球阀

口径：dn8-dn300

公称压力:0-50mpa

介质温度:-40 ~ +550

材质:碳钢、不锈钢304、316、316l、316ti、黄铜、upvc、cpvc、pp、pvdf(耐酸碱)、碳钢内衬f46、不锈钢内衬f46(耐强腐蚀介质)、合金等

阀座：ptfe、rtfe、tfm1600、ek、peek、ppl、epdm、尼龙、金属及合金等

连接方式：内螺纹、焊接式、法兰式、卡套式、卡箍式、外螺纹(主要用于卫生级)

电动蝶阀

口径：dn32-dn600

公称压力:0-6.4mpa

介质温度:-40 ~ +550

阀体材质:灰铸铁烤漆、球墨铸铁烤漆、碳钢、不锈钢304、316、316l、upvc、cpvc、pp、pvdf等

阀板：球墨铸铁镀镍、不锈钢、碳钢、球铁或不锈钢外包f46(耐强酸强碱)、upvc、cpvc、pp、pvdf等

阀座：epdm、nbr、ptfe、silicon、vition、金属、合金等

连接方式：对夹式、法兰式、焊接式、外螺纹(主要用于卫生级)

适用范围:饮用水、污水、高纯水、海水、空气、天然气、煤气、水蒸气、油品、纸浆、啤酒、粉末、药剂、食品、电力、石油化工、天然气、锅炉、水处理、空调、消防、船舶、医药等

