

厂家生产脉冲除尘柜 除尘吸尘柜

产品名称	厂家生产脉冲除尘柜 除尘吸尘柜
公司名称	山东康加诺环保设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:康加诺 除尘原理:旋风除尘器 适用范围:6600 (W)
公司地址	山东省滨州市邹平县明集镇孙李辛村西首 (注册地址)
联系电话	18366847157

产品详情

干式粉尘打磨柜

采用新型低噪音风扇，吸气量不变，噪音更低。保护操作人员的身心健康。立式沉淀罐干式脉冲立式粉磨柜干式脉冲除尘粉磨除尘罐当气体从除尘器进入后，从喷嘴到各单元间，在导向装置的作用下，大颗粒的粉尘分离后直接进入料斗，其余的除尘室过滤器均采用气流均匀的仓区滤袋，当磨损粉尘气体滤袋时，粉尘被吸附在滤袋上，净化后的气体从滤袋中排出。而水式粉尘打磨柜根据空气动力学原理，采用外部吸力，通过水帘的湿纸通过风机的吸力将抛光后的粉尘过滤到水箱中，通过风机的吸力将洁净的空气排入室内。粉尘应在产生粉尘的源头进行处理，使打磨区域的粉尘有用得到控制，并迅速将粉尘从工作区域清理，做到大面积，单方向，无死角，无旋转，有用改变打磨车间充满粉尘和烟尘的工作环境。在喷漆方面，干式脉冲打磨柜采用了多种高科技涂层技术和设计理念，通过喷漆工艺上，采用超细粉末涂层超硬涂层等，可以有效的防止灰尘粉尘和其他有害物质的入侵。在干式脉冲打磨柜中还配置了一个率、低功耗的电脑控制器。这个控制器的电脑控制功能非常强大，可以自动识别出打磨区域内的灰尘，通过调节电脑控制器的运行速度，使得打磨区域内灰尘无法进入打磨机。

工作原理：易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏，材料全部是镀锌材料，特别能抗磨损本设备采用负压式设计，即含尘气体由进风口进入下箱体，通过滤筒进行过滤上，由于过滤的各种效应作用将粉尘气体分离开。粉尘被吸附在滤筒上，而气体穿过过滤桶由文氏管进入上箱体，净化后的空气可以直接通过除尘器的回风口排出，完成整个系统的循环。含尘气体通过滤筒净化的过程中随着时间的增加，集聚在滤筒上的粉尘越来越多，因而使滤筒的阻力逐渐增加，通过滤筒的气体量逐渐减少，为了使除尘器能正常工作，设备安装了脉冲自控清理装置，是由脉冲控制仪发出指令按顺序触发每个控制阀，开启脉冲阀，使积在滤筒表面的粉尘脱落，滤筒得到再生。被清掉粉尘的粉尘落入灰斗。灰斗采用推拉式结构，清灰过程快捷方便。上部没有卸灰板，保证灰尘全部集中到灰斗