

矿用阻燃监控线MSYV-75-5天联牌射频同轴电缆

产品名称	矿用阻燃监控线MSYV-75-5天联牌射频同轴电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:MSYV-75-5 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用阻燃监控线MSYV-75-5矿用阻燃监控线MSYV-75-5

产品简介

一 用途

适用于无线电通讯，公共电视天线，闭路监控系统，高频率，广播和有关电子设备中传输射频（视频）的信号。

二 使用条件

环境湿度：-40 ~+65 、 -40+250

相对湿度：湿度为+40 时达98%

三 采用标准

GB/T14864-1993

天联线缆厂铠装视频线SYV22 SYV23 铠装视频线SYV53铠装视频线

SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5|SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17|SYV-100-7

SYV 视频线 同轴电缆 SYV22,SYV23,SYV53铠装射频同轴电缆

矿用阻燃监控线，MSYV-75-5，天联牌射频同轴电缆销售总监郭婷

四 结构参数表

型号

线缆结构

绝缘外径

mm

电缆外径

制造长度(m)

计算重量

kg/km

根/直径

外径mm

标准

短

SYV50-1

7/0.09

0.27

0.87 ± 0.05

1.9 ± 0.10

50~200

3

7.56

SYV50-2-1

7/0.15

0.45

1.5 ± 0.10

2.9 ± 0.10

15.46

SYV50-2-2

1/0.68

0.68

2.2 ± 0.10

4.0 ± 0.20

100~200

5

30.92

SYV50-3

1/0.90

0.90

3.0 ± 0.15

5.0 ± 0.25

7

45.48

SYV50-5-1

1/1.37

1.37

4.6 ± 0.20

7.0 ± 0.30

83.18

SYV50-5-2

7.8 ± 0.30

120.19

SYV50-7-1

7/0.76

2.28

7.3 ± 0.25

10.2 ± 0.30

50~100

167.99

SYV50-7-2

11.2 ± 0.30

244.17

SYV50-9

7/0.95

2.85

9.0 ± 0.30

12.4 ± 0.40

237.85

SYV50-12

7/1.20

3.60

11.5 ± 0.40

15.0 ± 0.50

337.10

SYV50-15

7/1.54

4.62

15 ± 0.50

19 ± 0.50

10

517.75

SYV50-17

19/1.04

5.20

17.3 ± 0.70

22 ± 0.60

730.14

SYV50-23-1

19/1.37

6.85

23 ± 1.0

28.8 ± 0.70

1181.78

SYV75-2

7/0.08

0.24

15.77

SYV75-3

7/0.17

0.51

41.79

SYV75-5-1

1/0.72

0.72

7.1 ± 0.30

76.56

SYV75-5-2

7/0.26

0.78

100~100

76.37

SYV75-7

7/0.40

1.20

150.72

SYV75-9

212.59

SYV75-12

7/0.64

1.92

301.26

SYV75-15

7/0.82

2.46

15.0 ± 0.50

19.0 ± 0.50

444.99

SYV75-17

22.2 ± 0.60

646.12

SYV75-23-1

7/1.27

3.81

1038.20

SYV75-28-1

7/1.5

4.5

28 ± 1.0

34.5 ± 0.80

1450.57