

长江加固 裂缝修补胶 A级胶

产品名称	长江加固 裂缝修补胶 A级胶
公司名称	武汉长江加固技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YZJ-5 品牌:长江加固 粘合材料类型:水泥制品
公司地址	洪山区珞狮北路工农湾樱花大厦A座16层
联系电话	87649189 18602713533

产品详情

型号	YZJ-5	品牌	长江加固
粘合材料类型	水泥制品	有效物质	99 (%)
剪切强度	18 (MPa)	规格尺寸	0.05 (mm)
保质期	12 (个月)	执行标准	混凝土结构加固设计规范

本公司生产的yzj系列建筑结构胶，均未含规范gb 50367-2006明文限制使用的乙二胺、t31等有害固化剂，请放心使用。

用途

yzj-5裂缝修补胶(注射剂)为混凝土裂缝灌注专用胶，适用混凝土结构细微裂缝的灌注。注胶可灌性强，可灌入宽度为0.05mm的细微裂缝。

性能指标

通过国家化学建筑材料测试中心检测，达到或超过规范gb 50367-2006中裂缝修补胶a级胶的标准要求。

形态

组份a：浅黄色液体；组份b：黄色液体

使用方法

- (1).沿裂缝进行表面处理，清除油污及灰尘；
- (2)．沿缝每隔300mm左右设一个灌胶咀并预留排气孔，用配套胶进行封缝；
- (3)．采用压力罐进行压气试验，判断封缝是否密实，压力控制在0.3mpa左右；
- (4)．按包装桶上标明的a、b组份比例配制，搅拌均匀，用专用压力罐或压力盒将胶灌注入缝隙中，使之充满。胶液固化后，拆除灌胶嘴。竖向裂缝由下向上灌注,压力控制在0.3mpa左右。

注意事项

- (1)．配胶时，一定要搅拌均匀。
- (2)．若缝隙宽度较小，灌注较困难，可在配好的胶液加入适量的丙酮或二甲苯等，混合均匀。
- (3)．尽可能在通风条件下使用。
- (4)．注意使用环境周围不能有明火。
- (5)．本胶可用于潮湿裂缝的灌注。
- (6)．灌胶压力控制在0.3mpa左右。
- (7)．适用期在20℃时为1小时。
- (8)．保质期：密封保存，20℃以下，保质期为一年。

信誉与认证

建设部建筑物鉴定与加固规范管理委员会、国家化学建筑材料测试中心鉴定为a级胶

中国建材院指定“结构胶定点生产企业（证号：20030111）”

中国化工学会精细化工专业委员会授予yzj系列结构胶为：“质量过硬、优秀重点推荐产品”

中国水利部授予yzj高潮湿结构胶为大禹水利科学技术二等奖（证号：dyj20050217-d02）

全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会理事及团体会员单位

中国土木工程协会frp及工程应用委员会理事及团体会员单位

中国老教授协会土木建筑工程(含病害处理)专业委员会理事及团体会员单位

“混凝土结构加固设计规范”（gb 50367-2006）及“建筑加固工程施工质量规范”参编单位

高新技术企业(证号：9528672)

武汉市建筑企业协会aaa信誉企业(证号：2004002122)

湖北省建设厅评定“长江牌yzj系列结构胶”项目为湖北省2007年建设科技成果推广项目（证号：ejk2007018）