

长江加固 YZJ-10 快干胶

产品名称	长江加固 YZJ-10 快干胶
公司名称	武汉长江加固技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YZJ-10 粘合材料类型:石材类、金属类、水泥制品、陶瓷 活性使用期:60 (min)
公司地址	洪山区珞狮北路工农湾樱花大厦A座16层
联系电话	87649189 18602713533

产品详情

型号	YZJ-10	粘合材料类型	石材类、金属类、水泥制品、陶瓷
活性使用期	60 (min)	工作温度	20 ()
保质期	12 (个月)		

一、用途

yzj-10快干胶适用于混凝土结构补强加固和混凝土自身的修补，此种胶也可适用于对强度要求不高的构件的粘接。

二、性能指标

检验项目	检验结果	检测标准
与混凝土正拉粘接强度 (mpa)	>2.0	gb50367附录f
胶体抗压强度 (mpa)	>50	gb/t2569
胶体抗拉强度 (mpa)	>12	gb/t2568

三、形态

组份a：黑色膏状；组份b：土黄色粉状。

四、施工工序

表面处理：在使用之前，首先要将混凝土表面清理干净，特别注意清除粉尘、油污，保持涂胶部位工作面的干燥。如工作部位潮湿，则需使用专用的潮湿用胶。

配胶：根据每次用量、气温及施工条件,请按包装桶上标明的a、b组份比例配制，一次配胶量不宜太大，以单人一次性配5公斤为宜，用手动搅拌机搅拌均匀（胶体颜色均一）。

修补：将配好的胶沿需要修补的部位涂抹均匀，胶体厚度保持在3毫米左右。

五、注意事项

1. 配制前应将a、b组份分别搅拌均匀，然后再按比例称量配比，充分搅拌至没有色差，搅拌时不得有水及油污混入。

2. 每次配胶不宜太多，以单人操作15分钟左右的用胶量为宜，由于化学反应，a、b组份混合后即开始伴有放热现象，从而使固化加快，因而配好的胶要及时使用，否则由于热量积累，胶体会很快固化而不能使用，给您带来不必要的损失。如果需要大量使用，可同时于几个容器中搅拌。

3. 胶的适应期在环境温度20℃时为25分钟左右。

4. 推荐用量：5公斤/平方米