长江加固 YZJ-7 封缝胶

产品名称	长江加固 YZJ-7 封缝胶
公司名称	武汉长江加固技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YZJ-7 粘合材料类型:水泥制品 品牌:长江加固
公司地址	洪山区珞狮北路工农湾樱花大厦A座16层
联系电话	87649189 18602713533

产品详情

型号	YZJ-7	粘合材料类型	水泥制品
品牌	长江加固	树脂胶的分类	环氧树脂胶
有效物质≥	99（%）	活性使用期	60（min）
工作温度	20（℃）	保质期	12（个月）
执行标准	GB50367-2006		

一、用途

yzj-7封缝胶为裂缝封堵专用胶，适用裂缝灌注、湿包钢灌注时裂缝的封堵。

二、性能指标

与混凝土的正拉粘结强度≥2.5mpa，且为混凝土内聚破坏。

三、形态

组份a：土黄色膏状；组份b：黑色膏状。

四、施工工序

表面处理：在封缝之前，首先要将要封堵部位清理干净，特别注意清除粉尘、油污，保持涂胶部位的干燥。如部位潮湿，则需使用专用的潮湿用胶。

配胶：根据每次用量、气温及施工条件,请按包装桶上标明的a、b组份比例配制，一次配胶量不宜太大，用电动搅拌机搅拌均匀（胶体颜色均一）。

粘结：将配好的胶沿所要封堵的缝隙用力压实涂抹。

五、注意事项

1. 胶有分层现象，属正常现象，配制前应将a、b组份分别搅拌均匀，然后再按比例称量配比，充分搅拌至没有色差，搅拌时不得有水及油污混入。

2. 每次配胶不宜太多，以单人操作15分钟左右的用胶量为宜，由于化学反应，a、b组份混合后即开始伴有放热现象，从而使固化加快，因而配好的胶要及时使用，否则由于热量积累，胶体会很快固化而不能使用，给您带来不必要的损失。如果需要大量使用，可同时于几个容器中搅拌。

3. 胶的适应期在环境温度20°C时为25分钟左右。