

长江加固 YZJ-6 高潮湿结构胶

产品名称	长江加固 YZJ-6 高潮湿结构胶
公司名称	武汉长江加固技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YZJ-6 品牌:长江加固
公司地址	洪山区珞狮北路工农湾樱花大厦A座16层
联系电话	87649189 18602713533

产品详情

型号	YZJ-6	粘合材料类型	玻璃、橡胶类、纤维类、 石材类、金属类、木材类 、水泥制品、陶瓷
品牌	长江加固	树脂胶的分类	环氧树脂胶
有效物质	99 (%)	活性使用期	60 (min)
工作温度	20 ()	保质期	12 (个月)

一、种类

高潮湿系列结构胶是适用于潮湿面施工的yzj-1、yzj-2、yzj-3、yzj-5、yzj-cq、yzj-cd、yzj-cz、yzj-7系列胶的总称，根据具体施工工艺的不同而区别不同的产品型号名称。

二、用途

本结构胶适用于高潮湿（面干饱和混凝土）环境下使用的结构胶，适应水下工程加固。具有抗冲磨、抗疲劳、抗冻融、糙率低等特殊功效。可用于高潮湿环境下以对应的方式进行工程加固施工。

三、技术指标

1. 性能指标

高潮湿结构胶具有与之相对应的各种型号普通结构胶，性能指标相当。

2. 特殊性能指标

检验项目	性能指标	试验方法
表面湿度 (%)	100 (饱和)	水中浸泡
疲劳 (万次)	200 (不破坏)	gbj17-88
抗冲磨强度 (h/cm)	5.85 (相当于c40 混凝土的2倍)	dl/t5150-2001
冻融 (次)	f30以上	sd105-82

四、注意事项

1. 本胶为特殊用途结构胶，订购前请先咨询。
2. 使用前请仔细阅读说明书中相对应yzj结构胶之说明。
3. 按包装桶上给出a、b组份的比例配制。
4. 本胶可在高潮湿环境或有饱和水的混凝土面上施工，但工作面不能有明水。
5. 本胶的固化速度快于一般的相对应的普通胶，环境温度20 适用期为40分钟，因而一次配胶量不要太多，以2~3公斤为宜，混合均匀后，立即使用。
6. 在高潮湿环境中使用时，不能与对应的普通胶混合使用，但可作为相对应的普通胶使用。
7. 保质期：常温密封保存，储存期12个月。若超过12个月，则应按gb50367-2006中对应胶的安全性标准指标进行检测，如各项物理力学性能达到标准要求，则仍可继续使用。