

泽晟橡胶 抗拔抗震球型支座价格 抗震球型支座

产品名称	泽晟橡胶 抗拔抗震球型支座价格 抗震球型支座
公司名称	河北泽晟橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市滨湖新区彭杜乡 祝葛店
联系电话	18932816155 18932816155

产品详情

球型支座由上、下支座板、不锈钢板、中间球冠衬板、平面聚四氟乙烯滑板，球面聚四氟乙烯滑板等组成(图2)。球型支座通过球冠衬板与球面聚四氟乙烯板之间的滑动完成支点的转动过程，因而有转动灵活，适用转角等优点，可以释放钢结构卸载时应力、温度变形应力。球型铰支座与其他铰支座相比有如下特点：

2.1球型支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在预埋件上的反力比较均匀

2.2球型支座通过球面聚四氟乙烯板的滑动来实现支座的转动过程，转动力矩小，而且转动力矩只与支座球面半径及四氟板摩擦系数有关，与支座转角大小无关，因此特别适用于大跨度钢结构的使用要求。

2.3球型支座各向转动性能一致，适用于跨度大、钢结构空间双曲等不规则结构致使各方向均有

GQZ球型支座双向滑动球铰钢支座钢结构球型钢支座

螺栓连接球形支座安装方法：

1)、墩台顶凿毛清理。当采用补偿收缩砂浆固定江苏钢结构工程用GQZ1000DX球型钢支座时，应用铁钎对支座支承面进行凿毛，凿毛程度满足桥梁混凝土施工关于施工缝处理的有关规定，并将顶面清理干净；当采用环氧砂浆固定支座时，将顶面清理干净并保证江苏钢结构工程用GQZ1000DX球型钢支座支承面干燥。

2)、清理预留孔。清理前检查校核墩台顶锚固螺栓孔的位置、大小及深度，合格后彻底清理。

3)、配制砂浆。环氧砂浆配制方法见1款（4）拌制环氧砂浆有关要求，补偿收缩砂浆的配制按配合比进行，其强度不得低于35MPa。

4)、安装锚固螺栓及支座。吊装支座平稳就位，抗震球型支座，在江苏钢结构工程用GQZ1000DX球型

钢支座四角用钢楔将支座底板与墩台面支垫找平，支座底板底面宜高出墩台顶20mm~50mm，然后校核安装中心线及高程。

- 5)、安装模板。沿支座四周支侧模，模板沿桥墩横向轴线方向两侧尺寸应大于支座宽度各100mm。
- 6)、灌注砂浆。用环氧砂浆或补偿收缩砂浆把螺栓孔和支座底板与墩台面间隙灌满，成品抗震球型支座厂家，灌注时从一端灌入从另一端流出并排气，保证无空鼓。
- 7)、砂浆达到设计强度后撤除四角钢楔并用环氧砂浆填缝。
- 8)、安装江苏钢结构工程用GQZ1000DX球型钢支座与上部结构的锚固螺栓。

焊接连接球形支座安装方法：参照2款（2）施工。

球形支座安装要求

- 1)、按设计要求和订货合同规定标准对球形支座进行检查，合格后安装。
- 2)、安装时保证墩台和梁体混凝土强度不低于30MPa，对墩、台轴线、高程等进行检查，合格后进行下一步施工。
- 3)、安装就位前不得松动支座锁定装置。
- 4)、采用焊接连接时，应不使江苏钢结构工程用GQZ1000DX球型钢支座钢体过热，保持硅脂和四氟板完好。
- 5)、支座安装就位后，主梁施工应做好防止水泥浆渗入支座的保护措施。
- 6)、预应力张拉前应撤离支座锁定装置，解除江苏钢结构工程用GQZ1000DX球型钢支座约束。

调高自调坡球形支座，包括上座板、上衬板、下衬板和带有橡胶板的底盆，上座

反间设置有平面不锈钢板和平面耐磨滑板构成的摩擦副，上衬板和下衬板之间下衬板的顶部高出底盆盆沿，成品弹性抗震球型支座出图，其特征在于：所述上衬板的底部低出上座板底沿，1?调压通道。

根据权利要求1所述的调高自调坡球形支座，其特征在于：所述的上衬板和1

受置有球面耐磨滑板。

泽晟橡胶(图)-抗拔抗震球型支座价格-抗震球型支座由河北泽晟橡胶制品有限公司提供。泽晟橡胶(图)-抗拔抗震球型支座价格-抗震球型支座是河北泽晟橡胶制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。