

五莲花路沿石 s型五莲花路沿石 振兴石材

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 五莲花路沿石 s型五莲花路沿石 振兴石材 |
| 公司名称 | 五莲县振兴石材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省日照市五莲县街头镇石材产业园 |
| 联系电话 | 15094837898 15094837898 |

产品详情

路沿石施工要求

4.路沿石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，五莲花路沿石价格，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。

5.路沿石后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。

6.路沿石勾缝:勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1:2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。

7.侧平石勾缝、安砌后适当浇水养护。

五莲县振兴石材有限公司秉承“真诚服务、信誉为先”的经营理念，非常注重产品质量，赢得了广大客户的一致好评，竭诚欢迎新老客户前来洽谈、惠顾！

路沿石安装形式

路沿石的形式有立式，斜式和平式等。在路沿石上行走，既简单又有效的步行方法来调节身体的五脏六腑平衡，既可增加乐趣，又可防病，美意延年，起到保障行人、车辆交通安全和保证路面沿缘整齐的作用。从路面基层挖槽、安装、路沿石背覆加固介绍了路沿石的施工工艺，并总结了路沿石的质量要求及

注意事项，五莲花路沿石，以期保证施工质量，提高道路美观性。

五莲县振兴石材有限公司秉承“真诚服务、信誉为先”的经营理念，非常注重产品质量，赢得了广大客户的一致好评，竭诚欢迎新老客户前来洽谈、惠顾！

五莲花路沿石施工须知

五莲花路沿石在保障行人安全，保护车辆安全方面起到了很大的作用，因此在施工时需要格外注意，一点细节也不容忽视。这些细节往往表现为以下四点：

- 1、接缝处错位不能够超过1mm，侧石和平石必须在中间均匀错缝，侧平石需要保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按照设计半径专门加工弯道，砌筑时保证线型流畅，拼缝紧实。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理，s型五莲花路沿石，路沿石后背应用土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。
- 2、路沿石必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑。
- 3、五莲花路沿石勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1:2.5水泥砂浆灌缝填实。侧平石勾缝，安砌后适当浇水养护。
- 4、路沿石切忌前仰后合，侧面顶线顺直圆滑平顺，无高低错牙现象，平面上上下下错台，内外错牙现象。

五莲花路沿石-s型五莲花路沿石-振兴石材(诚信商家)由五莲县振兴石材有限公司提供。五莲县振兴石材有限公司是一家从事“路沿石,火烧板,光板,楼梯踏步,五莲花,芝麻灰,五莲灰”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“振兴石材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使振兴石材在花岗岩中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！