

# 汕头杭州叉车维修 名粤工程 增城杭州叉车维修

产品名称	汕头杭州叉车维修 名粤工程 增城杭州叉车维修
公司名称	广州市名粤工程机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区石井大道白云湖物流园P栋06、07、19、20档
联系电话	18823242518

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市名粤工程机械设备有限公司

广州市名粤工程机械设备有限公司——杭州叉车维修

叉车小知识：

技术参数：

1.额定起重量：叉车的额定起重量是指货物重量在L心到货叉前臂距离不大于负载中心距时，允许货物起升的重量，用T(吨)表示。由于叉车纵向稳定性的限制，阳江杭州叉车维修，当货叉上货物重量超过规定的L心时，起重量应相应降低。

2.负荷中心距：负荷中心距是指在货叉上放置标准货物时，其L型心到货叉垂直段前壁T的水平距离，以mm(毫米)表示。为1T至4T的叉车，规定了500mm的中心距负荷。

名粤工程机械设备有限公司——杭州叉车维修

维护作业的安全规矩

坚持维修场地清洁卫生。

修理时，不应携带松散物品或贵重物品。

油压系统应加注新的洁净油。

注意！假设液压油不干净，汕尾杭州叉车维修，会影响精密液压元件，使整个液压系统下降。

假设选用不同品牌的液压油，对液压元件有损伤，也影响系统的才干。因此，汕头杭州叉车维修，在添加或更换液压油液时，要注意使用统一标识。

广州市名粤工程机械设备有限公司——杭州叉车维修

维护作业的安全规矩

坚持维修场地清洁卫生。

修理时，不应携带松散物品或贵重物品。

油压系统应加注新的洁净油。

注意！假设液压油不干净，会影响精密液压元件，使整个液压系统下降。

假设选用不同品牌的液压油，对液压元件有损伤，也影响系统的才干。因此，在添加或更换液压油液时，要注意使用统一标识。

请遵守相关法规，维护环境卫生，按规定贮存和排放油料，不要将油料排入下水管道。

名粤工程机械设备有限公司——杭州叉车维修

电动叉车根据搬运货物的重量来选型

电动车叉车的承载能力不如柴油叉车，目前国内电动车叉车的吨位在10吨左右，在较大的承载能力下，只能采用柴油叉车或轻吊装。

用电动叉车搬运货物，如果货物本身很轻，增城杭州叉车维修，往往达不到1吨，那么在选择电动叉车时，就不必选择太大吨位的，小的电动叉车不仅省电，而且用得更轻。

广州市名粤工程机械设备有限公司——杭州叉车维修

叉车维修费怎么省？

及时制定叉车的实际作业工时和额定工作量。这既能提高叉车的劳动效率，又能在完成定额时得到休息

和维护，另一方面又减少了维修工的工资，按目前的维修工成数计算，工资约占维修工成数的40%。加强对叉车的日常维护保养，从根本上杜绝不正常磨损的意外事故，延长叉车的使用寿命和大修周期，是降低维修费用的重要措施之一。减少叉车易损配件的成本，根据叉车的实际情况及时修改维修费用限额。减少叉车易损件费用的方法可以说是多种多样的，比如从基本的配件采购、运输费用、仓储和及时的使用等各个环节，都有可能。如果不能切实制定配件的成本计划和维修费用定额，就可能经常导致叉车易损的维修配件在仓库积压浪费，或维修费用超支，机械待修造成使用效率低下，等等种种不良现象。所以企业制定叉车维修费用定额，使每一个环节都有条不紊，对降低和控制叉车维修费用具有重要意义。

名粤工程机械设备有限公司——杭州叉车维修

### 叉车维修注意事项

为确保安全，当车辆顶起时，应将车辆停在水平地面上，使前轮和后轮处于制动状态。

将车辆固定在底盘架上，用千斤顶将支撑力点固定在车轴和车架上，将车辆顶起，然后进行维修。

在进行维修作业前，应将蓄电池上的搭铁线拆下，以减少由于短路引起的电线损坏和烧毁事故。

给车体，座位和地面都盖上防护罩，以防损坏和污染。

汕头杭州叉车维修-名粤工程(在线咨询)-增城杭州叉车维修由广州市名粤工程机械设备有限公司提供。汕头杭州叉车维修-名粤工程(在线咨询)-增城杭州叉车维修是广州市名粤工程机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴先生。