

ZD6电动转辙机开关座型号齐全

产品名称	ZD6电动转辙机开关座型号齐全
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机关座我国公了一种有轨电车转辙机，其包括底壳机盖电机减速器摩擦联接器主轴接点组锁闭机构挤脱机构动作杆表示杆及手动机构，的挤脱机构端部设有滚轮，动作杆上设有圆弧槽与滚轮相关联，的动作杆穿过锁闭机构的齿条块，并与表示杆平行位于有轨电车转辙机机体的上部，底壳与机盖之间设置有密封条，使该转辙机的密封防护等级达到。。ZD6电动转辙机关座作为的进一步改进电源输入接口包括电源输入接口中的接线柱断路器，电源输入接口与办公用单项交流电相连，输出端通过断路器与单相电至三相电转换系统和三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统相连，为单相电至三相电转换系统和三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统供电，并防止因线路短路造成的设备烧损。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；当拨爪逆时针旋转时，整个过程恰好与拨爪顺时针旋转时相反，使子拨爪逆时针方向上紧邻的滚柱卡死在星轮和外圈之间，形成自锁，且随着星轮的继续逆时针转动，越锁越紧，从而实现输出轴不带动拨爪转动的目的。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

摄像头设置两个,均为摄像头,且采用环球光显的微型红外数字摄像头，用于采集电动转辙机缺口图像，图像像素达到，图像更清晰，分辨率达到。便于图像处理,如图所示，摄像头安装架包括与印制板壳体顶面连接的部分安装摄像头及设置观察孔的第二部分。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机关座电路中第十一自动闭器接点第十二自动闭器接点第十三自动闭器接点第十四自动闭器接点不用，拆除六根线，电路工作在转辙机定位表示状态，图中第四自动闭器接点第三自动闭器接点第十自动闭器接点第十一自动闭器接点第二自动闭器接点自动闭器接点分别成对接通，第五自动闭器接点第十二自动闭器接点第七自动闭器接点第六自动闭器接点第九自动闭器接点第八自动闭器接点分别成对断。。ZD6电动转辙机关座在现有的电动转辙机上的副表示杆的端部定位有在其上部有凹形通槽的探头框，在探头框上的凹形通槽的两槽壁上各有一个台阶式通孔和，且使其该两台阶式通孔和处于同一中心线上，在定位于电动转辙机箱体上的基座上定位有座落在凹形槽底部中间位置上的光缝架，在位于远离基座一端的光缝架上有带有光缝调节板的反位光缝。。