

ZD6电动转辙机电源屏交流继电器厂家直供

产品名称	ZD6电动转辙机电源屏交流继电器厂家直供
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机电源屏交流继电器使用拆装弹簧时，先拆下转辙机弹簧对角两只螺丝,然后把弹簧拆卸器安装上，手摇圆盘顶住弹簧盖板,再拆下另外两只螺丝,接着慢慢将弹簧压力充分释放，安装时，按照相反的程序操作，因此，整个工作只需一个人即可完成，有利于检修效率和检修质量，而且彻底避免弹簧盖飞出伤人的安全隐患。。ZD6电动转辙机电源屏交流继电器在权利要求中，不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制,单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤,位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件,多功能电动转辙机操纵台技术领域涉及铁路设备检测装置，尤其是涉及多功能电动转辙机操纵台。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；每根锁闭销贯穿设置在检查体上的一个锁闭孔以及检查块上相应的导向孔内,调整螺母锁母和背母从右至左依次螺纹连接在尾杆上位于主表示杆外的端部外表面上,两个定位销贯穿设置主表示杆的两个定位孔内，用于将位于两个定位销之间的尾杆固定住。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

当发生挤岔时，车轮轮缘将带动道岔尖轨移动，尖轨通过安装在尖轨尖端的尖端杆与尖端杆连接的道岔表示连接杆，带动与道岔表示连接杆相连接的电动转辙机内的表示杆产生移动由于挤岔发生时转辙机处于到位锁闭状态，所以检查柱将落入表示杆的缺口中，即检查柱落入主表示杆上的主缺口或检查体上的副杆缺口内。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机电源屏交流继电器拉杆设置在主表示杆的中空腔体内部，其由从左至右依次相连的尾杆、中间杆和固定板一体构成，其中尾杆的直径小于中间杆的直径，并且尾杆的外端表面带有外螺纹且贯穿主表示杆左端面上的孔而延伸到外部，固定板直立设置，其左端连接在中间杆右端面后侧，并且其上形成有多个圆孔。。ZD6电动转辙机电源屏交流继电器而且维修信号工可利用该装置对提速道岔三相五线制交流电动转辙机电路进行深入学习故障模拟标准化检修练习故障排除演练，逐步现场信号工对三相五线制交流电动转辙机电路故障的处理能力。。