

12芯光纤分纤箱 光纤配线箱价格及参考图片

产品名称	12芯光纤分纤箱 光纤配线箱价格及参考图片
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

12芯光纤分纤箱 光纤配线箱价格及参考图片

产品概述：安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。光分路器设备封装应经济、坚固且结构紧凑，设备内部光纤应保证一定的盘纤半径，保证盘绕的光纤不受损伤，所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。

12芯光缆配线箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。

12芯光缆配线箱、12芯光纤分线箱、12芯光纤分纤箱、12芯光纤配线箱、12芯光纤楼道箱、12芯光纤分光箱、12芯光纤分配箱、12芯光纤直熔箱、12芯光纤熔接箱、12芯光纤网络箱

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积 $\geq 6\text{mm}^2$ ，接地处有明显的接地标志。

各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

在1U的空间***多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤连接

密闭管理；

前面操作，安装迅速方便；

高度1U，内置两组光纤盘绕环；

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

应用范围

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

FTTH相关技术的快速发展使得光纤到户、到楼改善基础设施建设进程加快，SMC光分路器楼道箱箱体是安装在户外或楼道的光纤连接设备，对它***根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。SMC光分路器楼道箱箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC)，在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。满足光分路器楼道箱箱体要求。

折叠编辑本段产品介绍

折叠产品简介

光分路器楼道箱应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中,特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用.

折叠特点及结构说明

1:箱体采用SMC和PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.

折叠主要技术参数

(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)

5:皮纤进入数量:8X2根(下进纤)

6:箱门开启角度:180 °

7:适配器可选SCFCLC

8:接地耐电压水平不小于3000V(DC)/1min不击穿，无飞弧。

室内挂墙式分纤盒/箱、室外挂墙式分纤盒/箱(光缆交接箱)

室内挂墙式分纤盒/箱

GPX147-FAT2110T/2112T(以下简称FAT2110T/2112T)为室内型挂墙式分纤盒，是用于光纤接入网中光节点的用户端设备，实现配线光缆与入户光缆的连接。适用于用户端的楼道或竖井内。

按功能可分为带分光功能分纤盒与纯熔配功能分纤盒。