

# 高压交联电缆生产线 生产高压电线电缆

产品名称	高压交联电缆生产线 生产高压电线电缆
公司名称	舟山市金诺塑料电工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品别名:三层共挤交联电缆生产线 产品用途:生产高压电线电缆 品牌:一诺
公司地址	中国 浙江 舟山市 金塘镇新道东路163号
联系电话	86 0580 8042058 13675807570

## 产品详情

产品别名 三层共挤交联电缆生产线 产品用途 生产高压电线电缆  
品牌 一诺 型号 65-150-90

挤出机主要技术参数			
型号	交联yn65/20	交联yn90/20	交联yn150/25
螺杆直径(mm)	65	90	150
长径比	20	20	25
螺杆转速(rpm)	67	54	45
驱动功率(kw)	30	55	132
温控段数	4	4	7
机身加热功率(kw)	12	16	42
最大产量(kg/h)	35	60	250

### 整机主要技术参数

电压等级交联聚乙烯6~35kv

导体截面铜芯35~630 mm<sup>2</sup>

铝芯50~800 mm<sup>2</sup>

电缆最大重量10kg/m

最大直径 75mm

挤包厚度 65机内屏蔽 0.5~2.0mm

150机绝缘层2.5~10.5mm

90机外屏蔽 0.5~2.0mm

交联封闭长度102m

加热段36m6m × 6节

预冷段12m6m × 2节

水冷短54m6m × 9节

主楼平台面积(长 × 宽) 18m × 18m

主楼面积高度10m

厂房长度 135m

氮气压力2.0~2.5mpa纯度99.5%

消耗量0.4~1.8m<sup>3</sup>/h储氮罐容量5m<sup>3</sup>

冷却水 压力0.2~0.6mpa循环用量25m<sup>3</sup>/h

压缩空气压力0.6~0.8mpa标准用量0.8m<sup>3</sup>/h

装机容量750kva设备重量90吨

两路电源进线 ( 3 × 185mm<sup>2</sup> , 3 × 240mm<sup>2</sup> )