

专业供应5200油锯汽油锯chainsaw高效率测试

产品名称	专业供应5200油锯汽油锯chainsaw高效率测试
公司名称	永康市希乐尔工具有限公司
价格	380.00/台
规格参数	型号:5200 规格:1E45F(engine) 品牌:希乐尔
公司地址	中国 浙江 永康市 长城工业区
联系电话	86 0579 87152687 15858957682

产品详情

型号	5200	规格	1E45F(engine)
品牌	希乐尔	材质	优质
名称	5200汽油锯	适用范围	园林 植保 造纸厂 家具厂

2011 希乐尔荣誉出品

易启动、节能、高效、低震5200伐木油锯

温馨小贴士：

此款是5200最成熟机型，从外形设计到引擎功率，受到国内外广大客户的青睐！每个月我们以3个40hq的大集装箱出口到欧美、中东、东南亚等国家。我们只出正品，不出次品。机器的价位根据配件配置质量来选择！一分价格一分货！请不要随意要价，杜绝侃价，谢谢合作！

每台机子发货之前都是加上油跑机测试过的，确保发动起来一切正常！

随机附件：（内销）

导板一副，18/20寸卡顿链条一条，工具包一副，说明书一份，配比壶一个

购机就送：导板套一个，锉刀一把，启动绳轮一个

本机颜色：上橙色+下白色(300台以上订单可根据客户自选颜色生产)

专业技术参数指导：

产品型号：xle-5218

汽油机型号：45f

汽油机形式：风冷，单缸，二冲程汽油机

排量：52cc

标准功率：2.2kw/7000rpm

燃油混合比：25：1

燃油箱容积：550ml

机油箱容积：260ml

启动方式：自动回位手拉启动

可选导板尺寸：18" 20"

装箱数：2pcs/ctn

毛/净重：7.6kg/6.5kg

包装尺寸：495*280*270mm

精品展示：（实际样品拍摄）

订购指南：

1》国内客户可以直接网上订购，目前支持1-50台各地批发；

2》诚招东北、西南、西北各地经销商、批发商加盟代理我司品牌产品；

3》确认订购前，请确保已经了解我司产品，了解您实际需求，沟通ok后，款到发货，默认为物流发货，客户自提货物！

4》有特殊要求，请及时跟厂家联系，好特殊订购生产！

5》我们的包装是一台一包装，里面附带全套工具。

6》我们拥有自主进出口权，可以自己出口，欢迎全国外贸公司与我司合作，更欢迎全世界的外商客户！
welcome you !

用户指导：

油锯的特点

- 1、易启动设计，启动快速、省力50%。
- 2、快速启动泵油球设计、启动迅速，确保3次内启动。
- 3、全新的引擎设计、排量合理，扭距大、更强的动力输出、专利的汽缸活塞设计，燃烧充分、省油、环保。
- 4、新型的专利外观、美观、大方、实用、有卖点。
- 5、全新传动机构专利设计、传动性能好、比市场的油锯的锯切效率高出30%。
- 6、合理的设计、全面的品质控制、热机性能优越。

批发说明

*高品质二冲程油锯发动机，整机体积小，重量轻，操作灵活方便

*采用等离子微纳米技术，机器寿命是普通油锯的两倍

*镁合金箱体，质量轻

*铝合金前手把

*配置自泵膜式化油器，使启动性能更加优良，工作性能更加稳定

*锯链采用奥力根/卡顿特制锯链，使您的锯割更加安全、顺畅、锋利、高效

*优良可靠的点火装置

*可调试自动供给机油泵，可使锯链和导板得到更充分的润滑

*减振系统采用弹簧与高强度的减振橡胶减振，使您艰巨的锯切工作变得舒适、省力

*防反弹链刹系统

*链轮形式为轮齿，使装配链条更加简洁、方便

*侧置张紧调节装置，使链条和导板的装卸更快捷，调整更方便、更安全

油锯的保养：油锯是二冲程动力，使用中应从动力、切割刀具等方面注意，即可保证机器的正常使用：

一、发动机

发动机为二冲程发动机，使用燃油为汽油与机油混合油，混合油配比为：
二冲程专用机油：汽油=1：50(普通机油:汽油=1：25)。汽油采用90号以上，机油使用二冲程机油，符号为2t，一定要使用名牌专用机油，严禁使用四冲程机油。建议新机在前30小时配1：40(普通机油1：20)，30小时后按正常比例1：50(普通机油1：25)配油，坚决不允许超过1：50(普通机油1：25)，否则浓度太稀会造成机器拉缸。请严格按机器附带的配油壶配油，不能按估计随意配油。混合油最好现配现用，严禁使用配好久置的混合油；

机器工作前，先低速运行几分钟,看润滑锯链机油,成一油线,再工作.机器工作时，油门放在高速上使用。每工作一箱油后，应休息10分钟，每次工作后清理机器的散垫片，保证散热；

火花塞每使用25小时要取下来，用钢丝刷去电极上的尘污，调整电极间隙以0.6-0.7mm为好；

空气滤清器每使用25小时去除灰尘，灰尘大应更频繁。泡沫滤芯的清洁采用汽油或洗涤液和清水清洗，挤压凉干，然后浸透机油，挤去多余的机油即可安装。如印有“don not oil”就不用加机油；

消声器每使用50小时，卸下消声器，清理排气口和消声器出口上的积碳。

燃料滤清器（吸油头）每25小时去掉杂质。

二、刀具部分新机使用时,应注意锯链的松紧程度,以能推动锯链转动,用手提锯链,导齿与导板平行为宜,使用几分钟后,注意再次张紧锯链.

三、使用安全

作业前,周围20米以内,不允许有人或动物走动。一定要检查草地上有没有角铁,石头等杂物,清除草地上的杂物。

四、贮存

贮存时,必须清理机体,放掉混合燃料,把汽化器内的燃料烧净;拆下火花塞,向气缸内加入1-2ml二冲程机油,拉动启动器2-3次,装上火花塞。

主要是平时机油汽油的配比要正常。机器的使用寿命就会久。平时多检查火花塞,多给机器清洁。有小问题就要维修,不要小问题不修变成大问题。特别是机器的减震块花坏了就要换。不然机器震动太大。链条的保养最重要。因为是消耗品。每天都要对链条进行修整。不然链条刃口马上变钝。定期对排气管进行疏通也很重要。

油锯在使用时对故障排除的方法

1、油锯导板的正常使用保养在工作中要保证链油的充足,在工作结束后应对油锯导板进行保养。首先要清除油锯导板根部进油孔的杂物,并清除导板槽内,保证进油孔的通畅。对导板头内也应检查是否有锯沫、尘土等杂物,并滴注少量机油在导板头内。在工作时,应保证油锯锯链的锋利,不可以使用钝的锯

链，更不可压锯，压锯会造成导板的工作点磨擦，使油锯导板焦糊、退化，锋利的锯链和充分链油的润滑，可提高导板的使用寿命。油锯导板在使用中无正反，可有意识翻转油锯导板，使油锯导板两面都充分使用，可以提高油锯导板的使用寿命。

2、油锯的空气滤清器能够过滤锯沫尘土等异物，防止异物进入气缸，造成拉缸恶劣事故。当油锯出现加油熄火、工作无力、发动机过热等故障时，就有可能是空滤器过脏需要检修保养。空滤器应在工作前进行检查，干净合格的空滤器对准太阳光观察，应透彻、明亮，不合格的空滤器上布满木渣、尘土，抚摸感觉厚硬，此时应用热肥皂水清洗、晾干、干净、透光、松软的空滤器，方可保证油锯的正常工作。

3、混合油的正确配比进口油锯使用的燃油为90#（93#），汽油与2t机油按容积比20：1的比例配比，机油过多会造成启动困难、工作时烟大，机油过多会造成燃烧不充分，产生积碳过多，造成发动机拉缸，所以配比混合油应合理，不以机油过多为好。

4、油锯锯链油的注意事项锯链油为锯链与木材切削过程中，提供润滑油并减少油锯锯链与油锯导板的磨擦热量，对油锯导板形成保护。在工作前，应检查油锯链油是否加注，开机后，应待锯链油甩出，在地上甩出油后方可进行工作，缺少链油的油锯锯链会被工作时的高温退火，造成油锯锯链被过早报废。具体表现为工作齿易钝，短期内被拉长，甚至裂断。

5、油锯的锯链的使用与保养锯链在使用前，应在链油甩出后方可工作，在工作结束后应泡在机油碗中。在工作过程中应注意切削碎片的变化，在锯齿钝不锋利时，应用专用锉刀对锯齿链切齿进行修整，以保证锯齿的锋利，正确修整的方法是：沿切齿方向进行挫齿，只可朝齿的方向挫齿，不可往回拉，锉刀与油锯锯链条的夹角为30度，角度过大会使油锯锯链更钝，角度过小，则造成油锯锯链不耐用，不锋利的油锯锯链会加重发动机的负担，造成切口焦糊、夹锯，对油锯导板造成不良影响。