

# 不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）

产品名称	不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）

) 201-304不锈钢光缆交接箱（Cross Connecting Cabinet）

弘福通信不锈钢光缆交接箱型号：GXF05-VI型传统光缆交接箱、GXF05-VII型不锈钢光缆交接箱、GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIF型四网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIA型美化型光缆交接箱

弘福通信光缆交接箱用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定

和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。

不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）不锈钢三网合一光缆交接箱（光交箱）

### 二、室外光缆交接箱产品描述

GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。

### 三、技术参数

工作温度：-40 ~ +60

环境湿度： 95% ( +40 时 )

大气压力：70 kPa ~ 106 kPa

产品防护等级：IP65

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M$  /500V(DC)

耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V ( DC ) /1min

连接器衰减(dB)： 0.3dB

回波损耗(dB)：PC型 45dB , UPC型 50dB , APC型 60dB

三网合一光缆交接箱

FTTH共建共享室光缆交接箱|三合一光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,FTTH三合

一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量

光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

人民共和国通信行业标准通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T

988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接

处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地

调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆

与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,

提供多种光分路器增值单元解决方案

## 一、概述