

# 超净工作台 HD-2680水平送风超净工作台 多人操作洁净工作台

产品名称	超净工作台 HD-2680水平送风超净工作台 多人操作洁净工作台
公司名称	河南信陵仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:信陵 型号:HD-2680 操作台尺寸:2600 × 600 × 660
公司地址	郑州市惠济区新城路碧源月湖广场2号楼1912室
联系电话	17752520613

## 产品详情

超净工作台 HD-2680水平送风超净工作台 多人操作洁净工作台产品特点：

水平层流设计，304不锈钢台面，适宜配合PCR操作使用。

全钢、框架结构形式，内壁、内顶板无缝隙、无螺丝，没有藏菌死角，外表面无铅无毒，绿色环保。

重力平衡式滑动前窗，“本安设计”当出现故障时不会扎伤操作者手臂，升降平稳可随意定位。

风速6档可调，薄膜按键控制，LED条段指示系统。

粗效过滤器可更换，科学延长高效过滤器寿命。

适用于教学、小规模生产和一般科研领域使用。

超净工作台 HD-2680水平送风超净工作台 多人操作洁净工作台技术参数：

型号	HD-2680
外形尺寸(mm)	2680 × 790 × 1850
宽 × 深 × 高(含支架) 工作区尺寸(mm)	2600 × 600 × 660
宽 × 深 × 高 适用人数	多人单面
重量(kg)	372kg

高效过滤器规格及数量	1270 × 820 × 50、2个
荧光灯规格数量	40W × 1
紫外灯规格数量	
功耗	220W(无插座)
光照度(lux)	400
洁净等级	100级(@ 0.5 μm 美联邦209E)
过滤效率	工作区内每1升空气中直径 0.5 μm的尘埃粒子 3.5个/升
平均风速(m/s)	0.25~0.60
噪音(dBA)	63
电源	单相交流220V/50Hz
层流方向	水平层流
工作区材质	304不锈钢
柜体材质	冷轧钢板喷塑+钢化玻璃
台面振动半峰值(μm)	5
柜内插座数量	无
控制方式	LED条段显示+轻触开关
循环风量	