

2021回填陶粒|全国送货上门|陶粒厂家供货，陶粒多少钱,陶粒哪有卖

产品名称	2021回填陶粒 全国送货上门 陶粒厂家供货，陶粒多少钱,陶粒哪有卖
公司名称	八公山区日雅建材销售部
价格	110.00/立方
规格参数	吸声系数:0.53-0.88 表观密度:800 ~ 1200kg/m 堆积密度:300-400kg/m ³
公司地址	八公山山王镇
联系电话	19355411068

产品详情

我公司主要经营回填陶粒，页岩陶粒，陶粒滤料，绿化陶粒，黏土陶粒，陶粒砂，沉淀陶粒

轻质陶粒技术性能: 1.规格 5-25,容重300,用于建筑物顶层隔热混凝土、隔热板、冷藏库、烟囱夹层、植物无土栽培.天面花园绿化疏水层。 2.规格 1-8,容重650,用于干拌法墙板生产线。小颗粒高强度轻质混凝土。非承重轻质混凝土、楼宇首层地下防潮层

陶粒是一种在回转窑中经发泡生产的轻骨料。它具有球状的外形，表面光滑而坚硬，内部呈蜂窝状，有密度小、热导率低、强度高的特点。在耐火材料行业中，陶粒主要用于作隔热耐火材料的骨料。

性能：1.保温、隔热2.耐火性优异3.抗震性好4.吸水率低，抗冻性能和耐久性能好5.抗渗性优异6.抗碱7.适应性强种类：按原料分类：1.铝矾土陶粒砂（石油支撑剂陶粒砂）2.黏土陶粒3.页岩陶粒按强度分类：1.高强陶粒2.普通陶粒按密度分类：1.一般密度陶粒2.超轻密度陶粒3 回填陶粒 页岩陶粒 黏土陶粒 建筑陶粒

主要特点编辑

- 1.颗粒圆、均匀、表面粗糙、多微孔、内部孔隙发达，比表面积大，从而生物菌附着能力强，繁殖快、挂膜效率高，低温低浊条件下去除氨氮效果达到国内先进水平，工作周期长，周期产水量大，一般为500-1000m³/m。
- 2.堆积比重轻，强度大，从而反冲洗能耗低，水头损失小，清洁料水头损失仅为150mm/m。
- 3.截污能力强，一般位9-13kg/m。

陶粒应用编辑

在轧钢废水的处理中，一般采用沉淀、混凝、生物陶粒过滤的方法。除掉废水中的悬浮物与油后，再经过冷却而使循环使用。处理水的水质，要求浊度在10-.15度、油含量在10毫克/升

以下。

几种有代表性的处理热轧废水的系统如下:

A.废水~铁皮坑，沉淀池，冷却塔~循环使用。

B.废水~铁皮坑~混凝沉淀池二冷却塔，循环使用。

C.废水~铁皮坑~沉淀池~过滤器~冷却塔~循环使用。