

施耐德APCups电源8KVA SURT8000UXLICH报价

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 施耐德APCups电源8KVA SURT8000UXLICH报价 |
| 公司名称 | 北京泰达蓝天电源设备有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 品牌:APC 型号:8KVA 用途:应急电源 |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219 |
| 联系电话 | 13056247517 13056247517 |

产品详情

UPS类型 在线式UPSUPS额定容量 8KVAUPS电源效率 92%输出电压 230V输出电压范围 可设置为220、230或240 输出电压输出频率范围 50/60 ± 3(用户可调 ± 0.1)输出功率 6400 W / 8000 VA输出连接 (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)(4) IEC 320 C13(4) IEC 320 C19(4) IEC Jumpers波形类型 正弦波波峰因数 3:1输入电压 230V输入电压范围 160 - 280V输入电压频率范围 50/60 ± 5接口类型 DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 以太网接口, 灵巧插槽工作噪音 55dBA输出插座 (1) Hard Wire 3-wire (H N + G),(4) IEC 320 C13,(4) IEC 320 C19,(4) IEC Jumpers电池类型 电池型号 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏预装电池 4典型充电时间 2.20 小时可更换电池包 RBC44RBC 数量 2半载典型后备时间 17.9 分钟 (3200 瓦数)满载典型后备时间 6.3 分钟 (6400 瓦数)运行时间表 Smart-UPS RT可选用电池 APC Smart-UPS RT 8000VA 230V RM For China控制面板 LED 状态显示滤波 多级噪声滤波器,符合UL1449标准报警系统 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm安全标准 2年内维修或更换工作环境 工作环境 0 - 40 ° C工作相对湿度 0%操作高度 0-3000米存储温度 -15 - 45 ° C存储相对湿度 0%存储高度 0-15000米听觉噪音距设备表面 1 m 处 55.00 dBA 在线运行发散热量 1535.00 BTU/hr尺寸 263 × 432 × 736mm重量 110.91Kg标配长度 663mm标配宽度 263mm标配高度 432mm工作温度 0 ~ 40工作湿度 0 - 95%存储温度 -15 - 45存储湿度 0 - 95%

APC不间断电源简介APC 屡获殊荣的 Smart-UPS? 是服务器、存储器和网络领域受欢迎的 UPS。它通过提供清洁且可靠的网络级电能来保护重要的数据和设备免于电源问题，因而备受人们信赖。除了具有非凡的可靠性和易管理性之外，Smart-UPS 在低、中等和高负载水平条件下都具有极高的效率，因此成为当今负载功耗多变的多核或虚拟化服务器的理想之选。由于它的外形有多种（塔式、机架式，以及可在机架式/塔式之间变换的形式），因此对于每一种应用场合和预算而言都有适合的机型。机架式 Smart-UPS 十分适合为分布式电源保护环境中的刀片服务器或密度优化型服务器供电，作为主要保护方案或冗余保护方案。长期以来，Smart-UPS? 机型一直被视为所有网络和服务器 UPS 的基准。Smart-UPS 的特点是：具有 16 段 LED 显示屏，可在加大的范围内进行自动电压调节 (AVR)，并提供无干扰的正弦波电池输出。通过 Smart-Slot 接口还提供了其他一些用于实现易管理性的选件，此接口是一个用于安装可选附件卡的内部插槽。

可延长运行时间的 Smart-UPS XL

能够增加外部电池组，以便将运行时间从几分钟延长到一体化语音和数据网络通常需要的几小时。

入门级 Smart-UPS SC 是希望保护小型交换机、网络设备和销售终端 (POS) 设备的中小型的经济之选。

选择我们的理由 数十位UPS电源方案设计师，三十余名全国巡检安装人员，完善的售后服务备案，同样的价位我们能让您的UPS电源性能达到佳化、安全化、另外每年一次的电源巡检，会让您的UPS电源系统的寿命大化，赢得了部分行业客户和渠道客户的一直好评...