

15KW车载微型发电机自驾游

产品名称	15KW车载微型发电机自驾游
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	39900.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

参数校对模块的效果要是克服人采样进程中的系统过失某些直流性质的烦扰以及传感器自身的非线性特性，并且使检测值确实地反映实践值。参数校付，系统进次采样，分别获检测值和实私位，利爪线性回归的方法使检测值拟合实践值，获得校对系数。为使校对有意义，实践值由的检测仪器获取，2.4.3检验模块检验模块的效果是对发电机检验进程进行核算机控制，其检验的发电机类型参数检验条件以及检验项目和次第均取自*后次的参数设置。按下建议键后，核算机就按设迳好的参数条件以及项目次第自动进行系统检验进程，自动检验。效果显。记载保存和编号的累加。

系统因为有变频器，以及发电机作业电流人，所以存在蓄很大的屯磁扰，人地奶响了采样信号的精度。因此采样通道的调试不但包括点和量程的标定等惯例作业，重要的是有打扫系统的干扰。为了克制变频器运行时的谐波噪音窜入屯而进入系统，变频器和电网之间参加了相进线滤波器，其他，信号线选用屏蔽线，尽量减少走线长度，减少结点，是要避免发生信号线走线途径中包围大电流导线的情况。电子负载的调试可以在，让818卡的检验软件中进行。屯产负载有功用安稳，线性度好，然后给软件控制带来较大的便当，电子负载的规划要考虑过流过压保护，以习气不同发电机的检验竖求。

15KW车载微型发电机自驾游

准确性本系统在规划和调试中概括考虑了影响检测精度的要要素如传感器检测精度变频器电磁信号烦扰发电机整流后电压电流以到达要求电压.5，电流5，性在负载功用检验时，先给初值，使实践电流值给定值挨近然后缩短了调度，间屯流的闭环调度选用分段乃控制算法过失大时选用，控制以减小调量；过失较小时选用，正控制坚持控制速度并消除稳态过失；电脑进入给定值过失限内时坚持前次的控制景，避免发生环或调度，间过长这样做的长处是安稳性和，复检验效果的敛性。

电力自动化设备发电机变压器组保护整定中的若干问蔡光德铜陵发电厂，安徽铜陵24412尤弟单位的整定定值，构成了许多风险一同夺在对整定原则了解不透，致使定值差错的情况文中对发变组呆护中某些整定原则的可行性合理性提出疑义。对有些深护的整定及现场实践问774文献标识码；文章编号166以72.161 21变压器差动保护大型发电机变压器继电保护整定核算导则中，提出对22，51变故器纵差保护的要求在

变压器过励磁时，纵差保护不应误动作。

15KW车载微型发电机自驾游

YOTO46000TESW

- *、额定功率：15KW
- *、备用功率：20KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、电机类型：无刷高铁全铜电机/稀土永磁电机
- *、机器油耗：300G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级三层静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：武藤
- *、发动机型号：MU470-TER
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：50L
- *、机油容量：4L

*、过载能力%：120

*、调速方式：ECU自动调速

*、压缩比：19:1

*、绝缘等级：H

*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1130mm

*、宽：720mm

*、高：700mm

*、整机净重：330kg

*、7m/db(A)：50-52

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7. 整机质保一年 动力电机质保五年 终身成本维护