

东莞无机纤维棉喷涂棉 保温隔热无机纤维喷涂棉

产品名称	东莞无机纤维棉喷涂棉 保温隔热无机纤维喷涂棉
公司名称	河北铭域矿产品有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:铭域 产地:石家庄 耐火温度:1750
公司地址	新华区中华北大街128号通泰大厦
联系电话	031160364455 17332962888

产品详情

东莞无机纤维棉喷涂棉 保温隔热无机纤维喷涂棉

无机纤维喷涂棉是将预先经特殊工艺制造加工的无机超细纤维棉与特有水基性粘接剂混合，具有无毒、无味、耐酸碱、抗老化、抗菌等特点，性能稳定持久。

无机纤维喷涂棉在通过专用配套喷涂设备后，内部纤维交织粘接一体，形成具有一定强度和韧性的极其复杂的立体网络结构，表现出优良的绝热性能和优异的吸音隔音性能，以及防冷凝、抗风蚀、不飘洒、粘接力强等功能，可有效保护基体和结构表面不受腐蚀气体和潮湿气体的侵蚀，防止钢结构锈蚀和避免耐火材料受潮脱落。

保温隔热无机纤维喷涂棉喷涂施工；

(1)、打开喷嘴上的两个喷嘴，一个喷LPA，一个喷LPB,并通过开关1启动喷涂机，当粘合剂用泵和鼓风机运作后，顺时针打开开关2，启动矿物棉进给，通过管道吹到喷嘴处，在喷嘴处棉和粘合剂、硬化剂混合。

(2)、喷涂初期一定要调节气流，开始喷涂时矿物棉的进给十分大，如果堵塞，一定要增加空气压力，为了降低喷嘴的空气进入，鼓风机入口的开放程度一定要低，当一切正常调节完毕，喷涂完成后，表面会直接干燥。

(3)、加劲杆或梁的侧面、加劲杆或梁的四周从下向上喷涂。喷涂时散乱的棉壳用于填充加劲杆的内侧，用刷子吸尘器清理干净。

(4)、喷涂动作要均匀连贯，使表面平整，喷一遍厚度可达100毫米，可用测量工具测量厚度。

用铝辊子滚压使表面达到中等硬度，方法快速。用板子平整，表面硬度可以调节，边和角可以获得满意效果。

无机纤维喷涂棉安全防护；

- 1.不慎与眼睛接触后，请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
- 2.穿戴适当的防护服。
- 3.切勿吸入粉尘。
- 4.避免与皮肤和眼睛接触。

