

热水潜水泵,热水泵厂家,小直径深井泵选型,143QJ10-700

产品名称	热水潜水泵,热水泵厂家,小直径深井泵选型,143QJ10-700
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	产地:天津 流量:10m ³ /H 扬程:800米
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

1、高扬程潜水电泵是由潜水三相异步电动机和水泵两大部分组成。电动机与其上部的泵体直联，电机轴上端设有可靠的轴封装置，能有效地防止电动机内的冷却液与所抽送的介质之间的交换，保证水泵长期安全可靠地运行。

2、潜水泵为单吸多级立式离心泵；潜水电机为充水湿式、立式井用潜水异步电动机。电机与水泵通过筒式联轴器直联。

3、电动机绕组为尼龙护套聚乙烯耐水电磁线。

4、电机轴承采用水润滑轴承。电机下部没有能承受水泵上下轴向力的止推轴承，高扬程水泵的止推轴承采用含镍铜扇形块，和它对磨的是进口的菲勒伯斯滑板，承受水泵的上下轴向力。

5、高扬程潜水泵在泵与电机中间增设轴向力承载器，扬程可提高到1500m。

流量5m³/H--500m³/H

高扬程潜水电泵型号系列：

主要有：100QJ. 150QJ. 200QJ. 250QJ. 300QJ. 350QJ.400QJ等系列。还可根据客户现场使用环境专门定制该产品型号尺寸。

高扬程潜水电泵使用环境及要求：

1、电机频率为50Hz，额定电压为300v或660v（允差±5%）的三相交流电源。

2、固体物含量(按质量计)不大于0.01%。

3、被抽送液体的酸碱度PH值为6.5-8.5。（可定制不锈钢304,316,316L，2205双相钢材质）

4、输送介质温度可达到100

5、水泵进水口必须在动水位1m以下，但潜水深度不超过静水位以70m，电泵下端距井底水深最少1m。

6、要求井正直，井壁光滑，井管不得错开。

7、电机使用时里面必须注满洁净清水（具体方法请参照产品说明书）