

# 水除线高压清洗软管，路面水除标线清洗超高压水射流软管

产品名称	水除线高压清洗软管，路面水除标线清洗超高压水射流软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:宏翔软管 型号:6-4S 8-4S 产地:山东宁津
公司地址	宁津县城东环路北首
联系电话	18053449863

## 产品详情

### 水除线高压清洗软管，路面水除标线清洗超高压水射流软管

高压清洗软管的增强层是经过特别处理的强度钢丝缠绕层，内层是聚甲醛（POM）或尼龙（PA），外层相应是尼龙（PA）或聚亚安酯（PUR）。这种软管流体阻力小，容积膨胀小。防比学腐蚀性好，重量轻，外径小，单根长度长可达到200m

软管接头用碳素钢或不锈钢选择，采用先进的扣压设备和工艺。

高压水射流清洗软管，系数都有2.5倍以上，高工作压力4000bar;

软管是由2-8层强度钢丝缠绕，内层聚甲醛或聚酰胺，外层聚酰胺或聚氨酯；

软管液体阻力小，溶剂膨胀小，防腐性好，重量轻，弯曲性好；

软管接头全部采用碳钢或不锈钢材料制造，采用全国先进的设备和工艺。

### 清洗机高压水管软管使用注意事项

一、重要的是软管的选用一定要公道。

二、适当的端部连接：因为螺母连接利便、本钱低而被广泛采用，但振动较大的情况下，要充分考虑到螺母松动题目，此时可考虑采取发兰连接。系统的冲击压力若高于高压软管划定的工作压力，不仅降低高压软管使用寿命，且可能导致人身设备事故。

三、流体相容性：高压软管中的流体，应符合产品样本中“用途”中作出的划定，超出划定使用无法保证管子的使用寿命。

四、温度：流体温度与环境温度，不管是不变的仍是瞬时的，均不得超过高压软管的耐温、温度低于或高于高压软管的推荐温度。

五、压力：高压软管划定的工作压力通常情况下不能小于大系统压力,只有在不常使用的情况下,才答应进步一些；对于使用频繁、常常弯扭者要降低一些。

#### 高压软管使用、存放、保管的要求

(1) 软管在使用过程中不得扭曲，并尽量避免弯曲。如需弯曲，其弯曲半径不应太小。一般应不小于外径15倍，否则会导致增强层外侧钢丝被拉伸，内侧的钢丝被压缩，从而降低整个软管的耐压强度，影响其使用寿命。

(2) 在使用过程中不应受重物碾压，锐器碰伤，不折弯，保护外层不应磨损过度，悬挂使用的高压管应短距离固定牢靠。

(3) 操作时间应尽量避免频繁开、关手持枪，减少压力脉冲对软管的影响，以延长软管寿命

(4) 从全角度考虑，高压软管在连接处应用钢丝编织的保护套连接两端，以防接头脱落损坏时伤人。

(5) 安装及拆卸软管连接时不得强拆强拧，保护连接螺纹的丝扣，同时要求安装时在螺纹外表面涂抹润滑粘油，拆卸后用保护套保护连接螺纹。

(6) 长时间不使用的高压软管应排空其内部积水，按小于规定的弯曲半径盘成卷后平直，特别应重视软管接头附近部位的弯曲。接头应涂抹防锈油，避免接触高温、高压强腐蚀性介质