

# 凯盾门业 卷闸门厂家 衢州卷闸门

产品名称	凯盾门业 卷闸门厂家 衢州卷闸门
公司名称	杭州凯盾门业工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区良渚街道吴家埭50号
联系电话	13575739099 13575739099

## 产品详情

### 卷闸门(gate)

适用商业服务店面、停车位、大型商场、医院、矿山企业等公共场合或住房。尤其是门扇很大，麻烦安装路面门扇的地区具有便捷、便捷打开功效。如用以车库卷帘门、大型商场防火安全卷闸门机库门。卷闸门普遍的操纵方法有下列二种：1、无线遥控，普遍的433MHz无线遥控手柄操纵；2、外界控制系统，伴随着信息化发展，卷闸门价格，这类方法也愈来愈多的被选用，卷闸门多少钱，如自动门全自动放行系统软件根据内嵌式自动控制系统或是电脑控制，电脑上自动检索车辆号牌，全自动开关门。

### 卷闸门

卷闸门安装过程中需要遵循重要的标准，首先固定侧板先将洞口上有50公分处打一条水平线，主板那边跨出洞口13公分处打一条垂直线，副板那跨出洞口9公分处打一条垂直线，然后将侧板固定在垂直线上，水平线为侧板的高处。

1、首先看手动链条是否向下，在将电机固定在主板上，在把链条固定在轮盘和电机底座齿轮连接（一定上紧）在将遥控接线盒与电机连接，试下手柄是否颠倒，如颠倒遥控接收盒侧方有黑色按键，向另一方拨动助即可。

2、封完后用绳翻过轴把帘子打个孔一头一个用绳拴住，别一端用人拽住，按下手柄的上升键，使轴运行将帘子带上去，镙丝杆把帘子和轴连在一起(水平要拧紧加垫)再把帘子升上去，一定要牢固。

3、把轨道的一端开成人字口。

4、把帘子调平，上下线定位，左边滑轮是上限位，右边是下限位，（根据现场需要自行调节）

用尺子量主板和副板的外边看下尺寸是否正确，如正确把轴上在侧板上，卷闸门厂家，注意要先把轴打

一条水平线，再用10个钻头打孔50公分，1个一定要直，再用14的镙母焊在轴上，记住要与轴上的孔垂直在焊，一定要焊牢固，再把帘子的片的中心与轴上的孔对齐用10个的钻头打孔一定要垂直（也可以用快丝固定）。在将帘片穿好两侧用封头封好用拉铆钉拉住（记住开始封各一片封一个）。

根据门扇结构的不同分。根据门扇结构的不同，卷闸门卷闸门百科知识可分为两种：帘板结构卷闸门窗：其门扇由若干帘板组成，根据门扇帘板的形状，衢州卷闸门，卷闸门的型号有所不同。其卷闸门窗的特点是：防风、防砂、防盗，并可制成防烟、防火的卷闸门窗。通花结构卷闸门窗：其门扇由若干圆钢、钢管或扁钢组成。卷闸门的特点是：美观大方，轻便灵活。

根据性能的不同分。根据性能的不同，卷闸门窗可分为三种：普通型卷闸门窗；防火型卷闸门卷闸门知识解读窗；抗风型卷闸门窗。

凯盾门业(图)-卷闸门厂家-衢州卷闸门由杭州凯盾门业工程有限公司提供。杭州凯盾门业工程有限公司实力雄厚，信誉可靠，在浙江 杭州 的金属门等行业积累了大批忠诚的客户。凯盾门业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！