

## 20KW车载发电机电压

产品名称	20KW车载发电机电压
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	34900.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

## 产品详情

一般情况，使用该公式核算不会发生问题。但，衔接于无量火系统的发变组。系统发生振荡，因大型机组的次暂态电与暂态电相差不大，且变压器阻较小致使振荡落入发电机时，因发电机绕组的电值与匝数成正比，振荡电流随振荡在发电机深化而急剧增加，这时的振荡电流就会大于机端相金属性短路电流，效果是上限速断的短延时也未能躲过振荡而导致误动作。因此，反时限跳闸特性的上限电流，也应考虑到机组与系统发生振荡时的振荡电流，3发电机匝间保护铜陵发电厂125机组匝间保护选用对次谐波有高滤波比的14型序电压继电器结束。

发电机定子绕组相分支的开焊，导致定子绕组在空间构成的磁场散布对称，因为线棒之间互感的影响，序电压无法准确核算，依据有用核算方法13.3机组在满负荷下开焊时次；序电压3，7，为6，对序电压匝间保护，要求其设备动作的临界负荷电流标么值为.39.55，核算序电压为2.343.3.实践整守时，将动作整定位取为3，有2人1=63的，敏系数，4过励磁保护保护动作构成发电机接连两次跳闸解释为221母线电压到达242政，即到达装于母线侧的过励磁保护的定值1.以22政，后以为定值有误，将其调整为1.1实小上用221母线电压判定的设。尤论定值怎样整定，能动作的正确性，因为电厂22母线电卡不只与送出尤功有又。并且与系统电压线路参数有关。7号主变过励磁时，或许会导致母线电压的前进，但能否到达过励磁保护的定值，还勾系统电压。线路参数有，因此，过励磁保护不应装于母线侧，而应装于发电机出口，以发电机变收撕版，愚观抱知，此触1础焉嘴曹，著潘过，1磁特性整定。

### 20KW车载发电机电压

据此，铜陵发电厂针对厂家未供给发电机过励磁曲线，以其它厂同容量机组供给的1.558，1.68两点数据对其它整进行刺进拟合。过励磁数按.25差递加，时间按155614，即1.74递减核算，大于1.3时按延时.358跳闸。对过电压大于1.3构成过励磁的动作时间整定以358动作，是考虑到差动保护会动作，因此，差动保护被朴作值过励磁保护的1备5发电机失磁保护关于励磁开关误跳或可恢复励磁的情况下，怎样恢复励磁。大多电厂都以作考虑。一般按事端停机处理。2年5月29日，铜陵电厂1号发电机励磁开关跳闸，发屯机失

磁，随后作业人1进行倒换厂用电，解列发电机的操作。

实践上发电机失磁后与系统处于异步情况，负荷越大则滑差越大。下降发电机负荷，方面减小滑差，利于恢复励磁后灵敏拉入同步；另一方面，下降负荷能减少从系统中吸收的无功功率对坚持系统母线电压和厂用母线电压有利。大型发电机在失磁后，先要灵敏减小发电机的负荷，将负荷减至5.容许运的段时内，将励磁调度器由自动柜或动位互切换为手动柜或手动位丑。将副励输出降个\*低。合上励磁开关。逐渐，加励磁。发电机很快被拉同步。然后按正常带负荷付于像铜陵发电厂3机组采1的；公司的，84励磁调度器，其\*低励磁电压为5的空载额定值，这种情况下将负荷尽量下降然后以\*低的励磁电压合1励磁开关。逐渐增加励磁，恢复正常作业3机组试作业期间，在做发电机低励束缚时，失磁保护动作。低励失磁保护，\*初按静稳阻圆整定，核算效果刚好落入阻圆边界。后，依据发屯机出力线。以31功，无功进4151正作进相和失磁的分界点，51为失磁，兄为进相算出的阻晟较静稳圆略小=这儿没有选用异步阻圆，因为从失稳到异步阻圆有段时间，动作较晚。

## 20KW车载发电机电压

YOTO50000TESW

- \*、额定功率：20KW
- \*、备用功率：25KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、电机类型：无刷高铁全铜电机/稀土永磁电机
- \*、机器油耗：300G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级三层静音器

## 发动机参数

- \*、发动机品牌：武藤
- \*、发动机型号：MU477-TER

- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：50L
- \*、机油容量：4L
- \*、过载能力%：120
- \*、调速方式：ECU自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1130mm
- \*、宽：720mm
- \*、高：700mm
- \*、整机净重：350kg
- \*、7m/db(A)：50-52

#### 标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

#### 随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

#### 售后服务：

7. 整机质保一年 动力电机质保五年 终身成本维护